

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նակոյլ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
2	8100 Էկո-լայթ 5W30	Մոթոլ	Շարժիչի յուղ սինթետիկ (ուսիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE - 5W30 API-SP-RC, ILSAC GF-6a միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 11.4 մմ ² /վ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 228°C, սառեցման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -39°C, մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել, խտությունը 15°C դեպքում 0.847, 4 և 5 լիտրանոց տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Накойл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦPS-ЕЦХЦПQP-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
2	8100 Эко-лайт 5W30	Мотюль	Масло моторное синтетическое (универсальное), предназначенное для инжекторных двигателей. SAE - 5W30 API-SP-RC, ILSAC GF-6a в соответствии с международными стандартами. кинематическая вязкость при 100°C: 11,4 мм ² /с, температура вспышки: не ниже 228°C, температура замерзания: не ниже -39°C, доля механических частиц: не более 0,015 %, плотность при 15°C: 0,847, Контейнеры по 4 и 5 литров.