

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/139 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Сварочный аппарат инверторный	САИ250К(компакт)	Ресанта	<p>Լարում 140-260Վ/50-60Հց Հոսանքի սպառում 35Ա Հզորություն 8.2ԿՎա MMA Եռակցման առավելագույն հոսանք 250Ա MMA Եռակցման հոսանք 20-250Ա MMA աշխատանքային լարում 20,8-30Վ Շարունակական աշխատանք (40°C) 70% ՕԳԳ 80% Հզորության կայֆիցենտ 0.7 Էլեկտրոդի տրամագիծ 1.6-5մմ Մեկուսացման կարգ F Անվտանգության կարգ IP 21 Antistick ռեժիմ ԱՌԿԱ Է Hot Start ռեժիմ ԱՌԿԱ Է Կարգավորվող դուգայի ֆարսաժ ԱՌԿԱ Է Թվային Էկրան ԱՌԿԱ Է Синергия ռեժիմ ԱՌԿԱ Է Աշխատանքային ջերմաստիճան -20...+50°C Քաշ 5.725կգ. ԿՈՄՊԼԵԿՏ 1 հատ սաղավարտ: 1 հատ մետաղական խոզանակ: 1 հատ հողային սեղմիչ մալուխով: 1 հատ Էլեկտրոդի բռնակ մալուխով: Երաշխիքը` 2 տարի :</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/139 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Сварочный аппарат инверторный	САИ250К(компакт)	Ресанта	<p>Լարում 140-260Վ/50-60Հց Հոսանքի սպառում 35Ա Հզորություն 8.2ԿՎա MMA Եռակցման առավելագույն հոսանք 250Ա MMA Եռակցման հոսանք 20-250Ա MMA աշխատանքային լարում 20,8-30Վ Շարունակական աշխատանք (40°C) 70% ՕԳԳ 80% Հզորության կայֆիցենտ 0.7 Էլեկտրոդի տրամագիծ 1.6-5մմ Մեկուսացման կարգ F Անվտանգության կարգ IP 21 Antistick ռեժիմ ԱՌԿԱ Է Hot Start ռեժիմ ԱՌԿԱ Է Կարգավորվող դուգայի ֆարսաժ ԱՌԿԱ Է Թվային Էկրան ԱՌԿԱ Է Синергия ռեժիմ ԱՌԿԱ Է Աշխատանքային ջերմաստիճան -20...+50°C Քաշ 5.725կգ. ԿՈՄՊԼԵԿՏ 1 հատ սաղավարտ: 1 հատ մետաղական խոզանակ: 1 հատ հողային սեղմիչ մալուխով: 1 հատ Էլեկտրոդի բռնակ մալուխով: Երաշխիքը` 2 տարի :</p>