

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ ՁԻ ԶՈՄՓՆԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Հովհաննես Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոնի 3LCD լազերային տեսապրոյեկտորները պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք նոր են՝ չօգտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, ապրանքի առաջին գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Տեսակը-3LCD կամ ավելի բարձր, Պայծառություն (ANSI Lumen)- Առնվազն 10000, Թույլտվություն- Առնվազն 1920 x 1200, Լույսի աղբյուր- Լազեր, Լույսի աղբյուրի կյանք (Ժամ)- Առնվազն 20000, Քաշ (կգ.)- Առավելագույնը 27, Գույն- Սպիտակ կամ սև, Պրոյեկցիոն տեխնոլոգիա- 3LCD տեխնոլոգիա կամ ավելի բարձր, Մայրենի թույլտվություն - Առնվազն 1920 x 1200 (WUXGA), Ասպեկտների հարաբերակցություն - 16:10 ներառյալ, Կոնտրաստ հարաբերակցություն - Առնվազն 2500000:1, Լամպ- Լազերային լույսի աղբյուր, Լույսի աղբյուրի կյանք Առնվազն 20000, Օբեկտիվի կարգավորում- Շարժիչային կամ մեխանիկական (կախված օբեկտիվից), Օբեկտիվի տեղաշարժ - H:±20 ներառյալ, V:+10,-50 ներառյալ, Keystone ուղղում - Ներառյալ +/- 40° մեխանիկական հորիզոնական, ներառյալ +/- 40° մեխանիկական ուղղահայաց, Պրոյեկցիոն հեռավորություն (մ.) - Ներառյալ 1.4-50, Էկրանի չափ (սմ.) - Մինչև 1270, Խոշորացում - Շարժիչային կամ մեխանիկական (կախված օբեկտիվից), Աջակցված թույլտվություն- Առնվազն առկա լինի 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 2048 x 1080 (2k); 4096 x 2160 (4k);</p>

480p/60; 720p/60, Հաճախականություն - Հորիզոնական անալոգային 15/24-100 kHz կամ ավելի, թվային 15/24-153 kHz կամ ավելի ; Ուղղահայաց անալոգային 48-120 Hz և կամ ավելի, թվային 48-120 Hz կամ ավելի, Միացումներ՝ RGB (անալոգային)- Առնվազն լինեն հետևյալ մուտքերը՝ 1 x Mini D-sub 15-pin, համատեղելի բաղադրիչի հետ (YPbPr), Միացումներ՝ թվային - Առնվազն լինեն հետևյալ մուտքերը 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™, աջակցում է HDCP 2.2 Առնվազն լինեն հետևյալ ելքերը 1 x HDBaseT աջակցում է HDCP 2.2, Միացումներ՝ աուդիո - Առնվազն լինեն հետևյալ մուտքերը՝ 1 x DisplayPort, աուդիո աջակցություն, 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack անալոգային համակարգչի համար, 2 x HDMI աուդիո աջակցություն Առնվազն լինեն հետևյալ ելքերը 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (փոփոխական), Միացումներ՝ USB- Առնվազն առկա լինի 1 x Type A (USB 2.0 բարձր արագություն) կամ USB3.0, Հեռակառավարման վահանակ - Աուդիո վերահսկում; Թվային խոշորացում; Երկրաչափական ուղղում; ID Ընտրություն; ID հավաքածու; միացում (On-Off); ընտրել(վերև, ներքև, աջ, ձախ), Էլեկտրամատակարարում - 100-240 V AC; 50 - 60 Hz, Չափերը (W x H x D) (մմ) - 599 x 208 x 490 (առանց օբեկտիվի և ոտքերի) +-10%, Օդափոխիչի աղմուկ [dB (A)] Առավելագույնը 32 / 35 (Էկո / նորմալ), Աշխատանքային ջերմաստիճան [°C]- +/- 40°՝ ներառյալ, Աշխատանքային խոնավություն [%]- 20-ից 80 ոչ խտացնող՝ ներառյալ, Պահպանման ջերմաստիճան [°C]- -10-ից 50՝ ներառյալ, Պահպանման խոնավություն [%] - 20-ից 80 ոչ խտացնող՝ ներառյալ, Անվտանգություն և Էրգոնոմիկա- Առնվազն պահանջվող սետիֆիկատներ CE; EAC; RoHS; TUEV, Երաշխիք - Առնվազն 3 տարի, Լրացուցիչ -Առնվազն 1 x Օբեկտիվ, 0,79-1,1 մմ՝ ներառյալ, ձեռքով աշխատող օբեկտիվ, Լրացուցիչ- Առնվազն 1 x Օբեկտիվ, 1,45-3,2մմ՝ ներառյալ, տեղաշարժվող օբեկտիվ, Լրացուցիչ - Առնվազն 50 մ x Օպտիկական մալուխ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ ДЖИ КОМПНИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԱԸԱՊՁԲ-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Лазерные видеопроекторы 3LCD Национального театра кукол имени Ованеса Туманяна должны соответствовать прилагаемому техническому заданию-1. На продукцию обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя продукции или представителя последнего. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, сборку, программирование, тестирование, первый ввод в эксплуатацию изделия, а также обучение соответствующего специалиста осуществляет Поставщик. Тип — 3LCD или выше, Яркость (ANSI Люмен) — Мин. 10 000, Разрешение — Мин. 1920 x 1200, Источник света — Лазер, Срок службы источника света (часы) — Мин. 20 000, Вес (кг) — Макс. 27, Цвет — Белый или черный , Проекционная технология - технология 3LCD или выше, Собственное разрешение - Не менее 1920 x 1200 (WUXGA), Соотношение сторон - 16:10 включительно, Коэффициент контрастности - Не менее 2500000:1, Лампа - Лазерный источник света, Срок службы источника света Не менее 20000 , Регулировка объектива - Моторизованная или механическая (в зависимости от объектива), Сдвиг объектива - H:±20 вкл., V:+10,-50 вкл., Трапецеидальная коррекция - Включая механический угол +/- 40° по горизонтали, в том числе механический угол +/- 40° по вертикали, Расстояние проецирования (м) - 1,4-50 включительно, Размер экрана (см) - До 1270, Зум - Моторизованный или механический (в зависимости от объектива), Поддерживаемое разрешение - Доступно не менее 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 1920x1200 (WUXGA) — 640x480 (VGA); 2048 x 1080 (2K); 4096 x 2160 (4K); 480p/60; 720p/60, Частота — аналоговая по</p>

горизонтали 15/24-100 кГц или выше, цифровая 15/24-153 кГц или выше; Вертикальный аналоговый 48-120 Гц или выше, цифровой 48-120 Гц или выше, Подключения: RGB (аналоговый) — Как минимум следующие входы: 1 x Mini D-sub, 15-контактный, совместимый с компонентным (YPbPr), Подключения: цифровые - Как минимум следующие входы должны быть 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™, поддержка HDCP 2.2 Как минимум следующие выходы 1 x HDBaseT с поддержкой HDCP 2.2 Подключения: аудио - Как минимум следующие входы: 1 x DisplayPort, поддержка звука 2 x 3,5 мм стерео мини-разъем для аналогового ПК, 2 x HDMI аудио поддерживать Иметь как минимум следующие выходы: 1 стерео мини-разъем 3,5 мм (вариабельный), Подключения: USB — иметь как минимум 1 разъем типа A (высокоскоростной USB 2.0) или USB3.0, пульт дистанционного управления — управление звуком; Цифровой зум; Геометрическая коррекция; Выбор идентификатора; сбор удостоверений личности; подключение (Вкл-Выкл); выбор (вверх, вниз, вправо, влево), Электропитание - 100-240 В переменного тока; 50-60 Гц, Размеры (Ш x В x Г) (мм) — 599 x 208 x 490 (без объектива и ножек) +-10 %, Шум вентилятора [дБ (А)] Максимум 32/35 (эко/нормальный) , Рабочая температура [°C]- +/- 40° включительно, Рабочая влажность [%]- от 20 до 80 без конденсации включительно, Температура хранения [°C]- от -10 до 50 включительно, Влажность хранения [%] - от 20 до 80 без конденсации, включая Безопасность и эргономику - Минимальные необходимые сертификаты CE; EAC; RoHS; TUEV, Гарантия — минимум 3 года, Опционально — минимум 1 объектив, 0,79-1,1 мм, включая мануальный объектив, Опционально — минимум 1 объектив, 1,45-3,2 мм, включая шифт-объектив, Опционально — оптический кабель длиной не менее 50 м