

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	D-Link	D-Link dgs-1100-24P	<p>Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T առնվազն 12 x 10/100/1000BASE-T, 12 x 10/100/1000 Mbps (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Թողունակությունը: առնվազն 48 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 MB Հիշողություն: առնվազն 16 MB</p> <p>Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
3	D-Link	D-Link dgs-1100-24P	Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T առնվազն 12 x 10/100/1000BASE-T, 12 x 10/100/1000 Mbps (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Թողունակությունը: առնվազն 48 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 ՄԵ Հիշողություն: առնվազն 16 ՄԵ Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ՝ 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի