

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՂՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |   |
|-----------------|--------------------|------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը                | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 6               | D-Link             | D-Link<br>dgs-1100-08P | <p>Պորտեր: առնվազն 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE)</p> <p>Թողունակությունը: առնվազն 16 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 62,5MHz</p> <p>Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB Հիշողություն: առնվազն 2 MB</p> <p>Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                        |   |
|------------|------------------------|------------------------|---|
|            | фирменное наименование | марка                  | технические характеристики  |
| 6          | D-Link                 | D-Link<br>dgs-1100-08P | Պորտեր: առնվազն 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE)<br>Թողունակությունը: առնվազն 16 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 62,5MHz<br>Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB Հիշողություն: առնվազն 2 MB<br>Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, Sntp support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի |