

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյջ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	9. ip հեռախոսներ	9. ip հեռախոսներ	9. ip հեռախոսներ	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP հեռախոս: Հեռախոսի հատկությունները՝ HD ձայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն: PoE support. Առնվազն՝ 132 x 64- պիքսել Էկրան, մինչև 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր՝ HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, Codec: G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս ` (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները՝ Call hold, mute, DND, One-touch speed dial թեժ գիծ, զանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում, 3-կողմանի կոնֆերանս, Direct IP call without SIP Proxy, Set date time manually or automatically, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, RTCP-XR: Հեռախոսագիրը մինչև 1000 գրանցում: Սև

ցուցակ: XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք, խելացի որոնման մեթոդ: Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն Չանգերի պատմությունը՝ զանգահարած/ ընդունած /բացթողած/փոխանցված, IP-PBX առանձնահատկություններ, Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Apperance (BLA): Անանուն զանգի հնարավորություն, անանուն զանգի մերժում: Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI), ծայնային փոստ, զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call pickup, ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամանակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording: Եկրան եւ ցուցանիշները՝ զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED, զանգահարողի համարը, անունը ցույց տալու հնարավորություն, Ֆունկցիան՝ ստեղներ 3 line keys with LED, 5 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone: 6 navigation keys Չայնի կառավարման կոճակները. Ինտերֆեյս, երկու պորտ՝ 2xRJ45 Ethernet-port 10/100/1000, Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2, 1xRJ9 (4P4C) handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset port, Կառավարում՝ Configuration: browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for personal privacy protection Reset to factory, reboot Package tracing export, system log Ցանցային անվտանգության՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) NAT traversal: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP

				<p>link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 *Ներառյալ սնուցման բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2244-ЕЦДЦП2Р-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9				