

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	<p>Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից-ներս՝ 140սմ, լայնությունը ներսից-ներս՝ 70 սմ, բարձրությունը՝ 130 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ երկարությունը՝ 140 սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի երեխային երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25սմ, երկարությունները՝ 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ</p>

			<p>հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը՝ 16սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարներին չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղյուսամանեակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20սմ է, իսկ առաջին ձողի առանցքի բարձրությունը հատակից 14սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կորացված են և պատված ՊՎԽ- ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրակցված է մահճակալի երկու ամրագոտիներին մի կողմից հեղյուսամանեկների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ- ի խրվող ժապավենով, որպեսզի գերծ մնանք սուր անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքևակներ տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ, վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով, և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Տեսնել կից նկարները: Մահճակալների գույները և գույների համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիք մեկ տարի</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	<p>Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից-ներս՝ 140սմ, լայնությունը ներսից-ներս՝ 70 սմ, բարձրությունը՝ 130 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ երկարությունը՝ 140 սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի երեխային երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25սմ, երկարությունները՝ 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ</p>

			<p>հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը՝ 16սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարներին չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղյուսամանեակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20սմ է, իսկ առաջին ձողի առանցքի բարձրությունը հատակից 14սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կորացված են և պատված ՊՎԽ- ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրակցված է մահճակալի երկու ամրագոտիներին մի կողմից հեղյուսամանեակների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ- ի խրվող ժապավենով, որպեսզի գերծ մնանք սուր անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքևակներ տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ, վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով, և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Տեսնել կից նկարները: Մահճակալների գույները և գույների համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիք մեկ տարի</p>
--	--	--	--

