

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեդ Սքայ Նեթ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/308 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Ռեդ Սքայ Նեթ» ՍՊԸ	<p>Վարչական շրջանի վարչական շենքի հանդիսությունների դահլիճի կահավորում՝ մասնավորապես 10 պատուհան, որոնց համար անհրաժեշտ է՝ 1. Երկշերտ վարագույր, որից 1.1 Առաջին շերտ՝ /առնվազն 180 մ երկարությամբ և առնվազն 8 մ բարձրությամբ /անփայլ, շղարշե և թափանցիկ /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը առնվազն 220գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 60 մ երկարությամբ/: 1.2 Երկրորդ շերտ՝ առնվազն 110 մ երկարությամբ և առնվազն 8 մ բարձրությամբ, դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 40 մ երկարությամբ/: Եզրերը լինեն մաքրակարված և եզրային ժապավեններով՝ ոսկեգույն, մետաքսե թելերով հյուսված, ծալքերով, առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 230 մ երկարությամբ /գույնային երանգները համապատասխանեցնել Պատվիրատուի հետ/: 2. Բեմի վարագույրներ. 2.1 Կողային վարագույրներ՝ /առնվազն 12 մ</p>

երկարությամբ և առնվազն 7 մ բարձրությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 6 մ երկարությամբ/: 2.2 Բեմի ետնամաս՝ /առնվազն 56 մ երկարությամբ և առնվազն 7 մ բարձրությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 24 մ երկարությամբ/: 2.3 Բեմի առաջնամաս՝ /առնվազն 56 մ երկարությամբ և առնվազն 7 մ երկարությամբ /դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 24 մ երկարությամբ/: 2.4 Բեմի վերնամասում կախվող ալիքաձև վարագույր՝ /առնվազն 36 մ երկարությամբ և առնվազն 1 մ երկարությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ առնվազն 370 գ/մ<sup>2</sup>: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով /առնվազն 10 սմ լայնությամբ և առնվազն 50 մ երկարությամբ/: Վարագույրները կախելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 21 մ քիվ՝ օղակաձև, մետաղական, լաքապատված /սիկեյապատ/ առնվազն 50 մմ տրամագծով: Բոլոր վարագույրների կարելու տեխնիկան, դիզայնը, գույնը և ձևը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Վարագույրների տեղափոխումը և տեղադրումը՝ արդուկած վիճակում, իրականացվում է Կատարողի կողմից: Միավորի գինն իր մեջ ներառում է 1 մետր վարագույրի կտորի, ժապավենի, ծալքերի և քիվերի արժեքը: Գնումը կատարվում է մեկ չափաբաժնով, որպեսզի պահպանվի ընդհանուր դիզայներական ոճն ու ձևը և օգտագործվող պարագաների ու դետալների համապատասխանությունը ընդհանուր ոճին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"Ред Скай Нет" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-24/308 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	"Ред Скай Нет" ООО	<p>В парадном зале (зал для торжеств) административного здания административного района имеется 10 окон, для которых необходима- 1. двухслойная штора, из которого 1.1 Первый слой которой должен быть матовым (без блеска), из тюлевого материала, и прозрачным /цвет согласовывать с Заказчиком. Плотность ткани — не менее 220 г/м<sup>2</sup>. Предусмотреть наличие обработанных краев, а также потолочных карнизов и ленты, предназначенной, чтобы повесить штору на карниз, ткань должна быть трехслойная, непрозрачная, растягивающаяся на нитях, и потолочные подвесы (шириной не менее 8 см и длиной не менее 180 м). Обрезанные края и потолочная подвесная лента, трехслойная, непрозрачная, растягивающаяся на нитях, и потолочные подвесы (шириной не менее 10 см и длиной не менее 60 м). 1.2 Второй слой шторы должен быть декоративным, непрозрачным, бархатным /цвет согласовывать с Заказчиком/. Плотность ткани: не менее 370 г/м<sup>2</sup>. Края должны быть зачищены и окантованы лентами золотого цвета, сплетенные из шелковых нитей, оплетенными с бахромчатой отделкой (не менее 230 мм) краями /оттенки цвета в соответствии с согласованием с Заказчиком /. Для второго слоя требуется штора шириной не менее 110 м и высотой не менее 8 м. Края должны быть зачищены и окантованы шелковыми</p>

нитьями золотистого цвета, сплетенными с отворотами, шириной не менее 10 см и длиной не менее 230 м /цвета по желанию Клиента/. 1. Занавеси для сцены 1.1 Боковые шторы: декоративные, непрозрачные, бархатные /цвет согласовывать с Заказчиком/. Плотность ткани: не менее 370 г/м<sup>2</sup>. Необходимо приобрести шторы, из расчета: шириной не менее 12 м, и высотой не менее 6 м. Обрезанные края и трехслойная непрозрачная, растягивающаяся и карнизная лента (шириной не менее 10 см и длиной не менее 6 м). 1.2 Задняя часть сцены: декоративная, непрозрачная, бархатная /цвет согласовывать с Заказчиком/. Плотность ткани: не менее 370 г/м<sup>2</sup>, ширина не менее 56 м и высота не менее 7 м. Обрезанные края и потолочная лента, трехслойная, непрозрачная, растягивающаяся на нитях, и потолочные подвесы (шириной не менее 10 см и длиной не менее 24 м). 1.3 Авансцена (передняя часть сцены): штора декоративная, матовая, бархатная /цвет согласовывать с Заказчиком /. Плотность ткани: минимум — 370 г/м<sup>2</sup>, минимум 56 м в ширину и 1.4 потолочная лента, трехслойная, непрозрачная, растягивающаяся на нитях, и потолочные подвесы (шириной не менее 10 см и длиной не менее 24 м). 1.5 Висящий в верхней части сцены - спадающий волнами занавес: декоративный, непрозрачный, бархатный /цвет согласовывать с Заказчиком/. Плотность ткани: не менее 370 г/м<sup>2</sup>, ширина не менее 36 м и длина не менее 1 м. Обрезанные края и потолочная лента, трехслойная, непрозрачная, натяжная, с потолочными подвесами (шириной не менее 10 см и длиной не менее 50 м). Для подвешивания штор необходим не менее 21 м кольцеобразной, металлической, лакированной/никелированной/диаметром не менее 50 мм. Технику пошива, дизайн, цвет и форму всех штор согласовываем с Клиентом. Транспортировку и установку штор, выглаженных, осуществляет Исполнитель. В цену за единицу включена стоимость 1 метра шторной ткани, ленты, плиссе и карнизов. Покупка производится одной порцией, чтобы сохранить общий стиль и форму дизайна, а также чтобы используемые аксессуары и детали соответствовали общему стилю.