

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/208 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	WL-104-0179	WL-104-0179	AS62.R2 PLUS	RADWAG	Ճշգրտությունը՝ 0.1 մգ Ունենա LED հպումային Էկրան Կշռման բջիջը պետք է լինի մոնոլիտային՝ պատրաստված 1 ամբողջական կտորից Ավտոմատ կալիբրացիայի և կարգավորման հնարավորություն Առնվազն 12 ներկառուցված կիրառական ծրագրերի առկայություն՝ այդ թվում՝ - Կենդանիների կշռում - Հաշվարկ / ազատ ֆակտոր - Հաշվում - Խտության որոշում - Տոկոսային պարունակության որոշում - Կշռում - Դոզավորում - Ստատիստիկա Կապի հնարավորությունը՝ առնվազն

					<p>RS232, USB-C Կշման պլատֆորմի տրամագիծը <math>\pm 90</math> մմ; պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Հարթեցումը՝ մանուալ Կրկնելիությունը՝ 0.1 մգ Ճշգրտությունը՝ 0.1 մգ Ստաբիլիզացիայի տիպիկ ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 1.6 վ Գծայնությունը՝ 0.2 մգ Կշման առավելագույն ունակությունը՝ 60 գ Ապրանքները նոր է , չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/208 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	WL-104-0179	WL-104-0179	AS62.R2 PLUS	RADWAG	Ճշգրտությունը՝ 0.1 մգ Ունենա LED հպումային Էկրան Կշռման բջիջը պետք է լինի մոնոլիտային՝ պատրաստված 1 ամբողջական կտորից Ավտոմատ կալիբրացիայի և կարգավորման հնարավորություն Առնվազն 12 ներկառուցված կիրառական ծրագրերի առկայություն՝ այդ թվում՝ - Կենդանիների կշռում - Հաշվարկ / ազատ ֆակտոր - Հաշվում - Խտության որոշում - Տոկոսային պարունակության որոշում - Կշռում - Դոզավորում - Ստատիստիկա Կապի հնարավորությունը՝ առնվազն

				<p>RS232, USB-C Կշման պլատֆորմի տրամագիծը <math>\pm 90</math> մմ; պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Հարթեցումը՝ մանուալ Կրկնելիությունը՝ 0.1 մգ Ճշգրտությունը՝ 0.1 մգ Ստաբիլիզացիայի տիպիկ ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 1.6 վ Գծայնությունը՝ 0.2 մգ Կշման առավելագույն ունակությունը՝ 60 գ Ապրանքները նոր է , չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--