ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/208 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Milwaukee MW150 MAX pH/ORP/Temp Bench Meter	Milwaukee	MW150 MAX pH/ORP/Temp Bench Meter	Milwaukee Instruments	Milwaukee, Hannah Instruments կամ Mettler Toledo. Չափման 3-ը-1-ում իոնաչափը նախատեսված է տարբեր մածուցիկության նմուշների հետ աշխատելու համար և լայնորեն օգտագործվում է ոլորտներում, որտեղ այլ pH մետրերը և էլեկտրոդները հաճախ խափանվում են: Այն ունի երկակի միացմամբ էլեկտրոդ, որը կարելի է վերալիցքավորել և հեշտությամբ մաքրել: Սարքը իդեալական է գարեջրագործության, գինեգործության, հիդրոպոնիկայի, լաբորատորիաների և ջրի մաքրման

						համակարգերում օգտագործելու համար՝ ապահովելով արագ և ճշգրիտ արդյունքներ: Իոնաչափը տրամաչափվում է 3 կետով և 7 ստանդարտ բուֆերային արժեքներով, ինչը թույլ է տալիս հասնել զգալիորեն ավելի բարձր ճշգրտության՝ համեմատած մեկ կամ երկու կետով տրամաչափվող սարքերի հետ: Իոնաչափը ապահովում է մինչև ±0,01 pH ճշգրտություն, ինչը 5 անգամ ավելի բարձր է, քան որոշ այլընտրանքային մոդելների մոտ: Հավաքածուն ներառում է երկշերտ pH էլեկտրոդ և ջերմաստիճանի սենսոր, ինչը թույլ է տալիս սարքին ավտոմատ կերպով ավելի ճշգրիտ դարձնելpH ցուցմունքները՝ կախված ջերմաստիճանից (ATC): Այն նաև կարելի է օգտագործել որպես բարձր ճշգրտության ջերմաչափ՝ ±0,4°C | ±0,8°F: Սարքը հագեցած է վերալիցքավորվող ապակե pH էլեկտրոդով՝ BNC միացման հատվածով, ինչը ապահովում է էլեկտրոդի հեշտ փոխարինումը այլ էլեկտրոդով անհրաժեշտության դեպքում: Իոնաչափի կառուցվածքը

						պահանջում է նվազագույն սպասարկում և կիրառելի է բարդ նմուշների հետ աշխատելու համար՝ շնորհիվ կրկնակի անցման: Հիմնական առավելությունները. - Իոնաչափը հեշտ և պարզ է օգտագործելը՝ բավական է տեղադրել էլեկտրոդը և ջերմաչափը նմուշի մեջ, խառնել և սպասել ցուցմունքների կայունացմանը: - Բարձր ճշգրտություն՝ մինչև ±0,01 pH և ±0,4°C: - Չափումների լայն միջակայք՝ -2,00-ից մինչև 20,00 pH: - Ավտոմատ տրամաչափում 3 կետով՝ 7 pH բուֆերի ընտրության հնարավորությամբ (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 և 12,45): - pH էլեկտրոդ՝ կրկնակի կամրջակով և պտուտակային կափարիչով՝ պատշաճ պահպանման համար: Ներքին լուծույթի պարբերաբար ավելացման հնարավորությամբ: - Ավտոմատ ջերմաստիճանային կառավարում (ATC): - Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց՝ 8 ժամ աշխատանքի տևողությամբ (մարտկոցը ներառված է հավաքածուի մեջ): - Տառաթվային էկրան՝

						նախազգուշացումներով և սխալների հաղորդագրություններով: - Ներքին ժամացույց՝ ժամանակից կախված տարբեր ֆունկցիաների հետևման համար (տրամաչափում, ժամանակային կնիք, տրամաչափման ժամկետ): - GLP ստեղնի հատուկ ֆունկցիա: - 3 առանձին էլեկտրոդների միացման լարեր՝ թեստավորման լրացուցիչ ճկունության համար: - ՕՎՊ (օքսիդացման-վերականգնման պոտենցիալ) էլեկտրոդ՝ Արտաքին տեսքը՝ PEI խեժ Համեմատական՝ կրկնակի, Ag/AgCl Միացում՝ կերամիկական Էլեկտրոլիտ՝ գել ՕՎՊ միջակայք՝ ±2000 մՎ Ծայրը՝ պլատինե Չափսերը՝ 6,4 դյույմ Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -5-ից մինչև 70°C (23-ից մինչև 158°F) Միացման լարի երկարությունը՝ 6,6 ոտնաչափ Միացում՝ BNC Առկա է արտադրողի սերտիֆիկատ: Ապրանքները պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:

					Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/208 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Milwaukee MW150 MAX pH/ORP/Temp Bench Meter	Milwaukee	MW150 MAX pH/ORP/Temp Bench Meter	Milwaukee Instruments	Милуоки, Ханна Инструментс или Меттлер Толедо. Измерительный иономер 3-в-1 предназначен для работы с образцами различной вязкости и широко используется в тех областях, где другие pH-метры и электроды часто выходят из строя. Он оснащен электродом с двойным подключением, который можно легко заряжать и очищать. Устройство идеально подходит для использования в пивоварении, виноделии, гидропонике, лабораториях и системах очистки воды, обеспечивая быстрые и

						точные результаты. Ионометр калибруется по 3 точкам и 7 значениям стандартного буфера, что позволяет добиться значительно более высокой точности по сравнению с устройствами с калибровкой по одной или двум точкам. Ионометр обеспечивает точность измерения pH до ±0,01, что в 5 раз лучше, чем у некоторых альтернативных моделей. В комплект входит двухслойный pH-электрод и датчик температуры, который позволяет прибору автоматически повышать точность показаний pH в зависимости от температуры (ATX). Его также можно использовать в качестве термометра с высокой точностью ±0,4°C. ±0,8°Ф. Прибор оснащен перезаряжаемым стеклянным pH-электродом с разъемом BNC, что позволяет при необходимости легко заменить электрод на другой. Конструкция ионометра требует минимального обслуживания и пригодна для работы со сложными пробами за счет двойного прохода. Основные

						преимущества: - Ионометр удобен и прост в использовании, достаточно вставить электрод и термометр в пробу, перемешать и дождаться стабилизации показаний. - Высокая точность до ±0,01 pH и ±0,4°C. - Широкий диапазон измерения от -2,00 до 20,00 pH. - Автоматическая калибровка по 3 точкам с выбором 7 буферов pH (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 и 12,45). - pH-электрод с двойной перемычкой и завинчивающейся крышкой для правильного хранения. С возможностью регулярного добавления внутреннего раствора. - Автоматический контроль температуры (ATK). - Встроенный аккумулятор на 8 часов работы (батарея в комплекте). - Буквенно-цифровой дисплей с предупреждениями и сообщениями об ошибках. - Внутренние часы для отслеживания различных функций, зависящих от времени (калибровка, временная метка, период калибровки). - Специальная функция ключа GLP. - 3 отдельных провода для подключения

					электродов для большей гибкости тестирования. - OVP (окислительно-восстановительный потенциал) Электрод: Внешний вид: Компаратор смолы PEI: Двойной, Ag/AgCl Соединение: Керамический Электролит: Гель Диапазон OVP: ±2000 мВ Наконечник: Платина Размеры: 6,4 дюйма Рекомендуемая рабочая температура: от -5 до 70° C (от 23 до 158°F) Длина соединительного шнура: 6,6 футов. Соединение: BNC. Имеется сертификат производителя. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в неповрежденной упаковке и обеспеченными соответствующими условиями хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой.