

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Mega Brand LLC-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |                         |                         |   |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը     | մակնիշը                 | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | սեղանի<br>համակարգիչներ | սեղանի<br>համակարգիչներ | սեղանի<br>համակարգիչներ | սեղանի<br>համակարգիչներ | Համակարգիչ լրակազմ - 20 հատ<br>Գործարանային արտադրության<br>համակարգիչ Պրոցեսոր •<br>Պրոցեսորի արտադրման<br>նվազագույն տարեթիվը 2024թ. •<br>Միջուկների քանակը նվազագույնը<br>20 • Թելերի ընդհանուր քանակը<br>(Total Threads) նվազագույնը 28 •<br>Քեշ նվազագույնը 33 ՄԲ •<br>Առավելագույն տուրբո<br>հաճախականությունը նվազագույնը<br>5,4 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի<br>առավելագույն տուրբո<br>հաճախականությունը նվազագույնը<br>4,2 ԳՀց • Արդյունավետ հիմնական |

բազային արագություն  
նվազագույնը 1,5 ԳՀց • L2 քեշի  
հիշողություն նվազագույնը 28 ՄԲ •  
Պրոցեսորի հիմնական հզորություն  
նվազագույնը (TDP) 65 Վ •  
Առավելագույն տուրբո հզորություն  
նվազագույնը 219 Վ Օպերատիվ  
հիշողություն • 1x16 ԳԲ ծավալը  
նվազագույնը 16 ԳԲ, DDR5 առնվազն  
4400ՄՀց առնվազն 4 բնիկ UDIMM •  
Նվազագույնը մինչև 128 ԳԲ  
ընդլայնվելու հնարավորությամբ  
Կուտակիչ • SSD կուտակիչ  
նվազագույնը 512 ԳԲ PCIe NVMe M.2  
SSD Տեսաքարտ • Ինտեգրված  
Միացումներ, ելքեր և բնիկներ Առջևի  
• Առնվազն 1 x USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) • Առնվազն  
1 x USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) PowerShare  
աջակցությամբ • Առնվազն 1 x USB  
3.2 Gen 2 պորտ (առնվազն 10 Գբ/վ)  
Type-A պորտ • Առնվազն 1 x USB 3.2  
Gen 2x2 (առնվազն 20 Գբ/վ) Type-C  
պորտ • Առնվազն 1 x Ունիվերսալ  
աուդիո պորտ Հետևի • Առնվազն 2  
x USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) PowerShare  
աջակցությամբ • Առնվազն 3 x USB

3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ/վ)  
Type-A պորտ • Առնվազն 1 x USB 3.2  
Gen 2 (առնվազն 10 Գբիտ/վրկ) Type-  
A պորտ • Առնվազն 3 x DisplayPort  
1.4a պորտ • Առնվազն 1 x  
Վերափոխվող մուտքային / ելքային  
աուդիո պորտ • Առնվազն 1 x RJ-45  
100/1000 Մբիթ/վրկ Սլոտներ •  
Առնվազն x1 կես բարձրության Gen4  
PCIe x16 բնիկ • Առնվազն x1 կես  
բարձրության Gen3 PCIe x4 բաց  
բնիկ • Առնվազն x1 SATA 2.0 բնիկ  
բարակ օպտիկական սկավառակի  
համար • Առնվազն x2 SATA 3.0  
անցք կոշտ սկավառակի համար •  
Առնվազն x1 M.2 2230 սլոտ Wi-Fi և  
Bluetooth համակցված քարտի  
համար • Առնվազն x2 M.2 2230 սլոտ  
SSD-ի համար • Առնվազն x1 M.2  
2280 սլոտ SSD-ի համար  
Ստեղնաշար մկնիկ • USB  
ստեղնաշար առնվանգ Russian  
(QWERTY) • USB մկնիկ •  
Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է  
արտադրված լինեն նույն  
արտադրողի կողմից և ներառված  
լինեն տուփում Այլ • Օպերացիոն  
համակարգ առնվազն Ubuntu  
Մնուցում • Մնուցման բլոկ առնվազն

260W ներքին

Էլեկտրամատակարարում (PSU),  
առնվազն 85% արդյունավետություն  
Չափերը և քաշը • Բարձրությունը՝  
առնվազն (290 մմ) • Լայնությունը՝  
առնվազն (93 մմ) • Խորությունը՝  
առնվազն (293 մմ) • Քաշը  
(առավելագույնը՝ առնվազն (6 կգ)  
Մոնիտոր Առանձնահատկություններ  
և բնութագիր • Էկրանի  
անկյունագիծ նվազագույնը 27 դոյմ  
Մատրիցա • Վահանակի տեսակը  
IPS կամ ավելի լավը •  
Հարաբերակցությունը առնվազն  
16:9 • Թույլտվությունը նվազագույնը  
1920 x 1080 • Պիքսել քանակը մեկ  
դյույմով առնվազն 81.57 •  
Թարմացման արագությունը  
առնվազն 100 Հց • Պայծառությունը  
առնվազն 300 cd/m<sup>2</sup> • Ասպեկտի  
հարաբերակցությունը 16:09 • Anti-  
ռեֆլեկտիվ ծածկույթների  
կարծրություն 3H • Կոնտրաստ  
հարաբերակցություն առնվազն  
1500: 1 (սովորական) • Դիտման  
անկյունները 178° հորիզոնական,  
178° ուղղահայաց • Գունային  
գամմա առնվազն 99% sRGB • Գույնի  
աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոն

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Mega Brand LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-ЕУ.Д.У.И.О.Р.-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

գույներ • Արձագանքման ժամանակը առնվազն 5 մս մոխրագույնից մոխրագույն • Հետին լույսի տեխնոլոգիա եզրային լուսադիոդային համակարգ Ներկառուցված մուտքերը • Առնվազն 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (աջակցում է առնվազն մինչև FHD 1920 x 1080 TMDS 100 Հց հաճախականությամբ, ինչպես

առնվազն է HDMI 1.4-ում) • Առնվազն 1x DP 1.2 (HDCP 1.4) • Առնվազն 1x VGA  
 Технические характеристики  
 • Առնվազն 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream • Առնվազն 3x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream • Առնվազն 1x USB 3.2 Gen1 Type-C առնվազն մինչև 15Կտ (միայն տվյալների փոխանցման համար) Սնուցում • Մուտքային լարում AC 100-240 V (50/60 Հց) • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում) առնվազն 15,8 Կտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում) առնվազն 0,3 Կտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (առավելագույնը) առնվազն 74 Կտ Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ հավաստագրերը և

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| 1          |                        |               |       |                            |

տեխնոլոգիաները • TÜV աչքերի հարմարավետության առկայություն, առնվազն 4 աստղանի • Flicker Free-ի առկայությունը, առանց սնդիկի Կարգավորելիություն և ամրացում • Բարձրություն, թեքություն, պտույտ, պտույտ առանցքի շուրջ • Բարձրություն առնվազն մինչև 150 մմ • Թեքության կարգավորում առնվազն -5°/21° • Պտտվող անկյուն առնվազն -45°/+45° • Առանցք առնվազն -90°/+90° • VESA առնվազն 100 x 100 մմ  
Համապատասխան ստանդարտներ առնվազն • ENERGY STAR սերտիֆիկացված մոնիտոր • EPEAT GOLD • REPEAT Climate+ • TCO Certified Displays • TCO Certified Edge • Համապատասխանում է RoHS պահանջներին • Մոնիտորը չի պարունակում BFR / PVC (բացառությամբ արտաքին մալուխների) • Ապակին չի պարունակում մկնդեղ և սնդիկ (միայն վահանակը) Տուփում պետք է ներառված լինի • Առնվազն 1x մոնիտոր կարգավորելի տակդիրով • Առնվազն 1x հոսանքի լար • Առնվազն 1x DP-ից-DP մալուխ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>առնվազն 1,8մ երկարությամբ •<br/>Առնվազն 1x USB 3.2 Gen1 տիպի A-<br/>ից-B (վերընթաց) մալուխ առնվազն<br/>1,8մ երկարությամբ Երաշխիքային<br/>սպասարկամն պայմաններ<br/>•Երաշխիքային սպասարկում մեկ<br/>տարի (երաշխիքային սպասարկման<br/>ապահովումը պետք է կատարվի<br/>արտադրողի պաշտոնական<br/>սպասարկման առնվազն երկու<br/>կենտրոնում (հրավերով<br/>Նախատեսված՝ առաջարկվող<br/>ապրանքի տեխնիկական<br/>բնութագիրը ներկայացնելիս<br/>տրամադրվում է Նաև սպասարկման<br/>կենտրոնների տվյալները) և<br/>արտադրողից տեղեկանք այն<br/>մասին, որ ապրանքն արտաադրված<br/>է Հայաստանի Հանրապետությունն<br/>ընդգրկող տարածաշրջանում<br/>սպառման և սպասարկման<br/>համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր<br/>պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի<br/>Նոր, չօգտագործված,<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ</p> |
|--|--|--|--|---|