

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                            |                  |                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                                                                                                            | ապրանքային նշանը | մակնիշը                                                                                                         | արտադրողի անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11              | Sennheiser EW-D SK<br>BASE SET Digital<br>Wireless<br>Microphone System<br>with Bodypack, No<br>Mic (R1-6: 520 to<br>576 MHz) | Sennheiser       | EW-D SK BASE SET<br>Digital Wireless<br>Microphone System<br>with Bodypack, No<br>Mic (R1-6: 520 to<br>576 MHz) | Sennheiser<br>company | Թվային անլար խոսափողի<br>համակարգ Անլար տեխնոլոգիա -<br>թվային UHF Ընդունիչի տեսակը -<br>Rackmount ՌՀ ալիքների<br>հաճախականությունների քանակը`<br>2240 ՌՀ հաճախականության գոտի<br>- 520-ից 576 ՄՀց ՌՀ<br>թողունակությունը - 56 ՄՀց<br>Հաճախականության քայլի չափը -<br>25 կՀց ՌՀ ալիքի սկանավորում -<br>ավտոմատ սկանավորում<br>Առավելագույն գործառական<br>միջակայք - 328,1' / 100 մ<br>(տեսողության գիծ) Մեկ տիրույթի<br>վրա հաղորդիչների առավելագույն |

քանակը - 90 Bluetooth - 5.1  
Bluetooth գործառնական  
հեռավորություն - 120' / 36,6 մ  
(հաղորդիչի համաժամացում,  
հավելվածի կառավարում) Նմուշի  
արագություն/լուծում - 24 բիթ  
Լատենտություն - 1,9 ms Դինամիկ  
միջակայք - 134 դԲ Հաղորդիչ  
Հաղորդիչի տեսակը - Bodypack ՌՀ  
Ելքային հզորություն - 10 մՎտ (ERP)  
մինչև 10 մՎտ (EIRP) Աուդիո I/O - 1x  
1/8" / 3,5 մմ TRS իգական մուտք  
(փական) Աուդիո մուտքի  
մակարդակ - 2-ից 4,35 V RMS  
Համաժամացման մեթոդ - Bluetooth  
Անտենա - 1x ճկուն մտրակ,  
ֆիքսված (գոտի)  
Էլեկտրաէներգիայի պահանջներ -  
մարտկոց Մարտկոցի տեսակը - 2x  
AA Սոտ. Մարտկոցի ժամկետը` 8  
ժամ (ալկալային) Էկրան և  
ցուցիչներ - 1x LED (անջատել) 1x  
LED (Sync) Ընդունիչ Ընդունիչի  
տեսակը - Rackmount Անտենա - 2x  
1/4 Wave Rod, BNC (հետևի  
ամրացում) Աուդիո ալիքների  
քանակը - 1 Աուդիո I/O - 1x XLR 3-Pin  
արական հավասարակշռված ելք  
(փական) 1x 1/4" TRS իգական

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>անհավասարակշիռ ելք Ուժեղացման<br/>միջակայք - -3-ից +42 դԲ (3 դԲ քայլ)<br/>Աուդիո ելքի մակարդակ - XLR ելք`<br/>+18 dBu (հավասարակշռված) 1/4"<br/>Արդյունք` +12 դԲ<br/>(չհավասարակշռված)<br/>Հաճախականության արձագանքը -<br/>20 Հց-ից 20 կՀց ± 3 դԲ ՌՀ ելքային<br/>հզորություն - 10 մՎտ (EIRP) AC/DC<br/>հոսանքի ադապտեր - 11-ից 13 VDC<br/>300 մԱ-ով (ներառված է) AC լարումը<br/>- 100-ից 240 VAC, 50 / 60 Հց Էկրան<br/>և ցուցիչներ - 1x հետին<br/>լուսավորված OLED (AF մակարդակ,<br/>հաճախականություն, խլացում, RF<br/>մակարդակ, հաղորդիչի մարտկոցի<br/>կարգավիճակ)</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամառն Իմպրիտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                            |               |                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование                                                                                                        | товарный знак | марка                                                                                                           | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         | Sennheiser EW-D SK<br>BASE SET Digital<br>Wireless<br>Microphone System<br>with Bodypack, No<br>Mic (R1-6: 520 to<br>576 MHz) | Sennheiser    | EW-D SK BASE SET<br>Digital Wireless<br>Microphone System<br>with Bodypack, No<br>Mic (R1-6: 520 to<br>576 MHz) | Sennheiser<br>company      | Цифровая беспроводная<br>микрофонная система<br>Беспроводная технология —<br>Цифровой тип приемника УВЧ —<br>Монтаж в стойку Количество частот<br>радиочастотного канала: 2240<br>Диапазон радиочастот — от 520 до<br>576 МГц Полоса радиочастот — 56<br>МГц Размер шага частоты — 25 кГц<br>Сканирование радиочастотного<br>канала — автоматическое<br>сканирование Максимальный<br>рабочий диапазон — 328 ,1 фут /<br>100 м (прямая видимость)<br>Максимальное количество |

передатчиков на диапазон — 90  
Bluetooth — 5,1 Рабочее расстояние  
Bluetooth — 120 футов / 36,6 м  
(синхронизация передатчиков,  
управление через приложение)  
Частота выборки/разрешение — 24  
бита Задержка — 1, 9 мс  
Динамический диапазон — 134 дБ  
Тип передатчика — поясной РЧ-  
выходная мощность — от 10 мВт  
(ERP) до 10 мВт (EIRP) Аудио  
вход/выход — 1х 1/8 дюйма / 3,5 мм  
гнездовой вход TRS (клапан)  
Уровень аудиовхода — от 2 до 4,35  
В Метод синхронизации RMS —  
Антенна Bluetooth — 1 гибкая  
штырька, фиксированная (пояс)  
Требования к электропитанию —  
батарея Тип батареи — 2 батарейки  
типа AA Срок службы батареи: 8  
часов (щелочные) Дисплей и  
индикаторы — 1 светодиод (выкл.)  
1 светодиод (синхронизация)  
Приемник Приемник Тип — Антенна  
для монтажа в стойку — 2х  
1/4-волновых стержня, BNC (сзади)  
Количество аудиоканалов — 1  
Аудиовходы/выходы — 1х XLR  
3-контактный балансный выход

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>(ламповый) 1x 1/4-дюймовый TRS гнездовой небалансный выход<br/>Диапазон усиления - от -3 до +42 дБ (с шагом 3 дБ) Уровень аудиовыхода - Выход XLR: +18 дБн (сбалансированный) Выход 1/4 дюйма: +12 дБ (несбалансированный) Частотный диапазон - от 20 Гц до 20 кГц <math>\pm</math> 3 дБ РЧ-выход Мощность — 10 мВт (EIRP) Адаптер переменного/постоянного тока — 11-13 В постоянного тока при 300 мА (входит в комплект) Напряжение переменного тока — 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Дисплей и индикаторы — 1 OLED-дисплей с подсветкой (уровень автофокусировки, частота, отключение звука, Уровень радиочастоты, состояние батареи передатчика)</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|