

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարեն Եղոյան Հենրիկի ԱԶ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	NEW STAGE LIGHT CONTROLLER 2048CH APP REMOTE DMX512 CONTROLLER SHOW STUDIO/ 8-CHANNEL DMX SPLITTER WIRELESS DMX512 SIGNAL SPLITTER FOR STAGE LIGHT CONTROL CHAUVET DJ LED FOLLOWSPOT 120ST SPOT LIGHT CHAUVET DJ EVE	NEW STAGE LIGHT CONTROLLER 2048CH APP REMOTE DMX512 CONTROLLER SHOW STUDIO/ 8-CHANNEL DMX SPLITTER WIRELESS DMX512 SIGNAL SPLITTER FOR STAGE LIGHT CONTROL CHAUVET DJ LED FOLLOWSPOT 120ST SPOT LIGHT CHAUVET DJ EVE	STAGE LIGHT CONTROLLER COLLECTION	NEW STAGE LIGHT CONTROLLER 2048CH APP REMOTE DMX512 CONTROLLER SHOW STUDIO/ 8-CHANNEL DMX SPLITTER WIRELESS DMX512 SIGNAL SPLITTER FOR STAGE LIGHT CONTROL CHAUVET DJ LED FOLLOWSPOT 120ST SPOT LIGHT CHAUVET DJ EVE	Լույսային տեխնիկա Բեմի շարժական լույսային սարք 1. Աշխատանքային լարումը 220Վ. 2. Մետաղական հալոգենային Լամպի Նվազագույն հզորությունը 295ՎՏ. 3. Ուղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) Էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներ 4. Նվազագույնը 13 նախշերով հագեցած Էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ 5. Նվազագույնը 14 գույներով հագեցած Էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ 6. Էլեկտրոնային

	F-50Z LED FRESNEL CHAUVET DJ SHOCKER 2 LED BLINDER CHAUVET DJ COLORBAND Q3BT ILS RGBA LINEAR WASH LIGHT CHAUVET DJ INTIMIDATOR BEAM Q60 60W RGBW LED MOVING HEAD LIGHT FIXTURE R1X WASH MOVING HEAD CORDIAL CMK 222 BK/200M ПBC 3*2, 100 m. XLR	F-50Z LED FRESNEL CHAUVET DJ SHOCKER 2 LED BLINDER CHAUVET DJ COLORBAND Q3BT ILS RGBA LINEAR WASH LIGHT CHAUVET DJ INTIMIDATOR BEAM Q60 60W RGBW LED MOVING HEAD LIGHT FIXTURE R1X WASH MOVING HEAD CORDIAL CMK 222 BK/200M ПBC 3*2, 100m. XLR		F-50Z LED FRESNEL CHAUVET DJ SHOCKER 2 LED BLINDER CHAUVET DJ COLORBAND Q3BT ILS RGBA LINEAR WASH LIGHT CHAUVET DJ INTIMIDATOR BEAM Q60 60W RGBW LED MOVING HEAD LIGHT FIXTURE R1X WASH MOVING HEAD CORDIAL CMK 222 BK/200M ПBC 3*2, 100 m. XLR	հեռակառավարումով լույսի կենտրոնացում 7. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով նվազագույնը 2 տեսակի պտտվող պրիզմաներ բազմանկյուն՝ եռանիստ խարիսխներով 8. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով փայլատապակի 9. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով լույսը մթեցնելու (0-100%)գործողություն + ստոբ մինչև 20 թարթոց վարկ. 10. Լույսատվության անկյունը 2-4° 11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 12. քանակը՝ 16 հատ Բեմական լույս՝ 6 գույնի լուսադիոդներով 1. Աշխատանքային լարումը 220Վ. 2. Ընդհանուր լուսադիոդների նվազագույն հզորությունը 325ՎՏ. 3. Կարմիր լույս 4. Կանանչ լույս 5. Կապույտ լույս 6. Սպիտակ լույս 7. Նարնջագույն լույս 8. ուլտրամանուշակագույն լույս 9. Լույսատվության անկյունը 25° 10. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + ստոբ մինչև 25 թարթոց վարկ. 11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 12.
--	--	---	--	--	--

					քանակը՝ 18 հատ Բեմի շարժական լույս փայլատ ապակիներով 4 գույնի լուսադիոդներով 1. Աշխաանքային լարումը 220Վ. 2. Ընդհանուր լույսադիոդների նվազագույն հզորությունը 432ՎՏ. 3. Ուղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներով 4. Կարմիր լույս 5. Կանանչ լույս 6. Կապույտ լույս 7. Սպիտակ լույս 8. Ընդհանուր լուսատվության էլեկտրոնային հեռակառավարումով անկյան 25-ից 90° փոփոխություն 9. Լույսի պայծառության 0-ից 100% էլեկտրոնային հեռակառավարում + սոռբ մինչև 25 թարթոց վարկ. 10. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 11. քանակը՝ 23 հատ Բեմական 2-ը մեկում՝ տաք (3200Կ) և սառը (6500Կ) սպիտակ լուսադիոդային լուսատու 1. Աշխաանքային լարումը 220Վ. 2. Լուսադիոդների հզորությունը 100+100ՎՏ. 3. Լույսի պայծառության 0-ից 100% էլեկտրոնային հեռակառավարում + սոռբ մինչև 20 թարթոց վարկ. 4. Կասետային վարագույրներ 5.
--	--	--	--	--	---

Լույսատվության անկյունը 25° 6.
Հեռակառավարումը (dmx)
ստանդարտի ազդանշանով 7.
քանակը՝ 8 հատ Բեմական
լուսադիոդային երկաչքանի
լուսարձակ 1. Աշխատանքային
լարումը 220Վ. 2. Լույսադիոդների
հզորությունը 100+100ՎS 3. Լույսի
գույնը սպիտակ (4500Կ) 4.
Լույսատվության անկյունը 120° 5.
Լույսի պայծառության 0-ից 100%
Էլեկտրոնային հեռակառավարում +
սոփ մինչև 20 թարթոց վարկ. 6.
Հեռակառավարումը (dmx)
ստանդարտի ազդանշանով 7.
քանակը՝ 6 հատ Լույսային
սարգավորումներն աշխատացնելու
համակարգչային ծրագիր-
ինտերֆեյս 1. Մարտին լայթջոկեյ 2
2. քանակը՝ 1 հատ Այլումինե
խողովակներով եռակցված ֆերմա
քառակուսի տեսակի 1. Չափսերը՝
300x300մմ. 2. Ֆերմայի
երկարությամբ ձգվող գլխավոր
խողովակների տրամաչափը՝ 48մմ.
3. Երկկողմանի կողպեքներ
ֆերմաները իրար կցելու-
երկարացնելու համար 4. 1 մետրի
վրա նվազագույնը 250ԿԳ բեռնելու

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					հնարավորություն 5. քանակը՝ 46 գծամեր Լույսային սարգավորումների համար նախատեսված այլումինե կախիչներ նախատեսված առնվազն 250ԿԳ-ի համար քանակը՝ 90 հատ Դ.Մ.ԻԶՍ ազդանշանի համար նախատեսված մալուխ քանակը՝ 500 Մ. Դ.Մ.ԻԶՍ ազդանշանի համար նախատեսված ազդանշանի համար կախապես կոդով 4042-ԷՍԱՍ ԴԶԲ-24/38 ակտիվ բաժանարար տուփ
Чарեն Եղոյան Հենրիկի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе	ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		գավառական մեկուսացումով
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արվագն 4 ելք քանակը՝ 2 հատ технические характеристики (Իքս.Լ.Ռ) տեսի խրիչներ Մ/Պ 200
21	NEW STAGE LIGHT CONTROLLER 2048CH APP REMOTE DMX512 CONTROLLER SHOW STUDIO/ 8-CHANNEL DMX SPLITTER WIRELESS DMX512 SIGNAL SPLITTER FOR STAGE LIGHT	NEW STAGE LIGHT CONTROLLER 2048CH APP REMOTE DMX512 CONTROLLER SHOW STUDIO/ 8-CHANNEL DMX SPLITTER WIRELESS DMX512 SIGNAL SPLITTER FOR STAGE LIGHT	STAGE LIGHT CONTROLLER COLLECTION	NEW STAGE LIGHT CONTROLLER 2048CH APP REMOTE DMX512 CONTROLLER SHOW STUDIO/ 8-CHANNEL DMX SPLITTER WIRELESS DMX512 SIGNAL SPLITTER FOR STAGE LIGHT	հատ Մատակարարի կողմից պետք է Լույսային տեխնիկա ԲԵՍԻ ապահովիչ լույսային տեխնիկայի 2արժանիքն լույսային սարք 1. տեղափոխումը և տեղադրումը 2. Մատակարարին լարվումը 220Կ. 3. «Գավառի մշակույթի տուն» Մետաղական հանդեսային Լամպի ՀՈՍԿ-ով և տեղադրվող անհրաժեշտ Նվազագույն հզորությունը 295ԿԶ. 3. մետաղական կառույց: Սարքերի Որդահայաց (270°) և երաշխիքային ժամկետները պետք է հորիզոնական (540°) Էլեկտրոնային լինեն տեղադրման հանձնման հեռակառավարմամբ 2արժանիքի 4. ընդունված պահից ոչ ավելի քան 3 Նվազագույնը 13-սանդղիկ տարի: հազեցած Էլեկտրոնային
	CONTROL CHAUVET DJ LED FOLLOWSPOT 120ST SPOT LIGHT CHAUVET DJ EVE	CONTROL CHAUVET DJ LED FOLLOWSPOT 120ST SPOT LIGHT CHAUVET DJ EVE		CONTROL CHAUVET DJ LED FOLLOWSPOT 120ST SPOT LIGHT CHAUVET DJ EVE	հեռակառավարումով թմբուկային անիվ 5. Նվազագույնը 14 գույներով հազեցած Էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ 6. Էլեկտրոնային

	F-50Z LED FRESNEL CHAUVET DJ SHOCKER 2 LED BLINDER CHAUVET DJ COLORBAND Q3BT ILS RGBA LINEAR WASH LIGHT CHAUVET DJ INTIMIDATOR BEAM Q60 60W RGBW LED MOVING HEAD LIGHT FIXTURE R1X WASH MOVING HEAD CORDIAL CMK 222 BK/200M ПBC 3*2, 100 m. XLR	F-50Z LED FRESNEL CHAUVET DJ SHOCKER 2 LED BLINDER CHAUVET DJ COLORBAND Q3BT ILS RGBA LINEAR WASH LIGHT CHAUVET DJ INTIMIDATOR BEAM Q60 60W RGBW LED MOVING HEAD LIGHT FIXTURE R1X WASH MOVING HEAD CORDIAL CMK 222 BK/200M ПBC 3*2, 100 m. XLR		F-50Z LED FRESNEL CHAUVET DJ SHOCKER 2 LED BLINDER CHAUVET DJ COLORBAND Q3BT ILS RGBA LINEAR WASH LIGHT CHAUVET DJ INTIMIDATOR BEAM Q60 60W RGBW LED MOVING HEAD LIGHT FIXTURE R1X WASH MOVING HEAD CORDIAL CMK 222 BK/200M ПBC 3*2, 100 m. XLR	հեռակառավարումով լույսի կենտրոնացում 7. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով նվազագույնը 2 տեսակի պտտվող պրիզմաներ բազմանկյուն՝ եռանիստ խարիսխներով 8. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով փայլատապակի 9. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով լույսը մթեցնելու (0-100%)գործողություն + ստոբ մինչև 20 թարթոց վարկ. 10. Լույսատվության անկյունը 2-4° 11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 12. քանակը՝ 16 հատ Բեմական լույս՝ 6 գույնի լուսադիոդներով 1. Աշխատանքային լարումը 220Վ. 2. Ընդհանուր լուսադիոդների նվազագույն հզորությունը 325ՎՏ. 3. Կարմիր լույս 4. Կանանչ լույս 5. Կապույտ լույս 6. Սպիտակ լույս 7. Նարնջագույն լույս 8. ուլտրամանուշակագույն լույս 9. Լույսատվության անկյունը 25° 10. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + ստոբ մինչև 25 թարթոց վարկ. 11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 12.
--	--	--	--	--	--

					քանակը՝ 18 հատ Բեմի շարժական լույս փայլատ ապակիներով 4 գույնի լուսադիոդներով 1. Աշխաանքային լարումը 220Վ. 2. Ընդհանուր լույսադիոդների նվազագույն հզորությունը 432ՎՏ. 3. Ուղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներով 4. Կարմիր լույս 5. Կանանչ լույս 6. Կապույտ լույս 7. Սպիտակ լույս 8. Ընդհանուր լուսատվության էլեկտրոնային հեռակառավարումով անկյան 25-ից 90° փոփոխություն 9. Լույսի պայծառության 0-ից 100% էլեկտրոնային հեռակառավարում + սոռբ մինչև 25 թարթոց վարկ. 10. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 11. քանակը՝ 23 հատ Բեմական 2-ը մեկում՝ տաք (3200Կ) և սառը (6500Կ) սպիտակ լուսադիոդային լուսատու 1. Աշխաանքային լարումը 220Վ. 2. Լուսադիոդների հզորությունը 100+100ՎՏ. 3. Լույսի պայծառության 0-ից 100% էլեկտրոնային հեռակառավարում + սոռբ մինչև 20 թարթոց վարկ. 4. Կասետային վարագույրներ 5.
--	--	--	--	--	---

Լույսատվության անկյունը 25° 6.
Հեռակառավարումը (dmx)
ստանդարտի ազդանշանով 7.
քանակը՝ 8 հատ Բեմական
լուսադիոդային երկաչքանի
լուսարձակ 1. Աշխատանքային
լարումը 220Վ. 2. Լույսադիոդների
հզորությունը 100+100ՎՏ 3. Լույսի
գույնը սպիտակ (4500Կ) 4.
Լույսատվության անկյունը 120° 5.
Լույսի պայծառության 0-ից 100%
Էլեկտրոնային հեռակառավարում +
սոփ մինչև 20 թարթոց վարկ. 6.
Հեռակառավարումը (dmx)
ստանդարտի ազդանշանով 7.
քանակը՝ 6 հատ Լույսային
սարգավորումներն աշխատացնելու
համակարգչային ծրագիր-
ինտերֆեյս 1. Մարտին լայթջոկեյ 2
2. քանակը՝ 1 հատ Այլումինե
խողովակներով եռակցված ֆերմա
քառակուսի տեսակի 1. Չափսերը՝
300x300մմ. 2. Ֆերմայի
երկարությամբ ձգվող գլխավոր
խողովակների տրամաչափը՝ 48մմ.
3. Երկկողմանի կողպեքներ
ֆերմաները իրար կցելու-
երկարացնելու համար 4. 1 մետրի
վրա նվազագույնը 250ԿԳ բեռնելու

				հնարավորություն 5. քանակը՝ 46 գծամեր Լույսային սարգավորումների համար նախատեսված այլումինե կախիչներ նախատեսված առնվազն 2504Գ-ի համար քանակը՝ 90 հատ Դ.Մ.ԻԶՍ ազդանշանի համար նախատեսված մալուխ քանակը՝ 500 Մ. Դ.Մ.ԻԶՍ ազդանշանի համար նախատեսվա ակտիվ բաժանարար տուփ գալվանական մեկուսացումով արնվազն 4 ելք քանակը՝ 2 հատ (Իքս.Լ.Ռ) տեսկի խրիչներ Մ/Պ 200 հատ Մատակարարի կողմից պետք է ապահովվի լուսային տեխնիկայի տեղափոխումը և տեղադրումը «Գավառի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ում՝ ներառյալ անհրաժեշտ մետաղական կարկասը: Սարքերի երաշխիքային ժամկետները պետք է լինեն տեղադրման, հանձնման ընդունման պահից ոչ պակաս քան 3 տարի:
--	--	--	--	---