

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Լիման	Կոնցենտրատ	ԱՄԳ	<p>Միջազգային G-11 ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ՝ բյուրեղացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս - 38C, եռման ջերմաստիճանը ոչ պակաս 109C: 20C դեպքում խտությունը 1065-1085գր/սմ3 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ՝ BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C: 5-6կգ. տարրաներով՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Գույնը՝ կապույտ կամ կանաչ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Լիման	Կոնցենտրատ	ԱՄԳ	<p>Միջազգային G-11 ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ՝ բյուրեղացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս - 38C, եռման ջերմաստիճանը ոչ պակաս 109C: 20C դեպքում խտությունը 1065-1085գր/սմ3 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ՝ BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C: 5-6կգ. տարրաներով՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Գույնը՝ կապույտ կամ կանաչ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը:</p>