

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medec International	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ` 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,
ներկառուցված դարակներով:
Գոլորշացուցիչները փոփոխական
շրջանցիկ, ամբողջությամբ
փոխհատուցվող մեթոդով:
Շնչառության ծավալ՝ 5 -1,600 մլ
միջակայքում, ներշնչման դադար՝
0-60% միջակայքում, շնչառության
հաճախականություն՝ 2-100
շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման
հոսք՝ 250 լ/ր, պասիվ անզգայացնող
գազի հեռացում, CO2-ի
կոնցենտրացիայի արտացոլում
ներկառուցված մոնիտորին,
արտաշնչման ծավալի հաշվարկում
Էլեկտրոնային անեմոմետրիկ
մեթոդով, թթվածնի տվիչի
արձագանք՝ 0,2վ, աշխատանքը
ներկառուցված մարտկոցներից՝
90ր, Դիտարկման
հնարավորությունները՝ թայմերի
առկայությունն բոլոր ռեժիմներում,
ներկառուցված 18.5 դոյմանոց
մոնիտոր: Կորերի արտացոլման
հնարավորության առկայություն՝
ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,
Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,
սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:
Գրաֆիկական և թվային տրենդների

առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp./exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն:
Տափնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման հնարավորություն՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Մատակարարը կապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը և փորձնական

				<p>աշխատանքի կազմակերպումը կկատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, օգտագործման ծեռնարկ: Որակի վկայականներ՝ ISO13485, CE Mark:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭПНГԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000ԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Medec International	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International	Аппарат для анестезии взрослых и детей раннего возраста с микропроцессорным управлением, пневматической системой ингаляции, который должен быть оснащен датчиком потока выдоха и вдоха. Аппарат для анестезии взрослых и детей раннего возраста с микропроцессорным управлением, пневматической системой ингаляции, оснащенной датчиками потока выдоха и вдоха. Встроенная вакуумная система. С электронной регулировкой РЕЕР. Самотестирование системы: 4

минуты. Аппарат оснащен датчиком утечки, автоматическим определением типа наркозного газа, парамагнитным датчиком кислорода, встроенными полками. Испарители с регулируемым байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: диапазон 5-1600 мл, пауза вдоха: диапазон 0-60%, частота дыхания: диапазон 2-100 вдохов/мин, поток вдоха: 250 л/мин, пассивное удаление анестезирующего газа, отражение концентрации CO₂ на встроенном дисплее. в мониторе, расчет объема выдоха электронным анемометрическим методом, время отклика датчика кислорода: 0,2с, работа от встроенных аккумуляторов: 90 минут, возможности мониторинга: наличие таймеров во всех режимах, встроенный монитор 18,5 дюйма. Возможность отображения кривых: Давление, Расход, Объем, CO₂, Галотан, Изофлюран, Энфлюран, Севофлюран, Десфлюран, Кислород. Графическая и цифровая

настройка трендов — Preak, Pmean, PEER, MV, CO2 вд. /эксп., вдыхание/эксп. O2, приток, сопротивление, статический/динамический отклик. Хранение и экспорт тревог. Устройство имеет возможность отображать следующие показания: статическое/динамическое соответствие, CO2/C, Preak, Pplateau, Pmean, PEER, MV, расчетное MV, % спонтанного MV, VTi, Vte, % утечки, общая частота, спонтанная частота. CO2, Ti спонтанный, Тинспираторный, Экспираторный, I:E, CO2, O2, Агент. Оборудование: Наркозный аппарат, 2 испарителя: изофлюран и севофлуран, порт «Фрешгаз». Гарантийный срок оборудования: 24 месяца. Аппарат новый, неиспользованный, в закрытой заводской коробке. Поставщик обеспечит безопасную транспортировку оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и организация опытных работ будут осуществляться на территории медицинского центра в

				<p>присутствии представителя заказчика. Установка, обучение и обслуживание в течение гарантийного срока сертифицированным специалистом, инструкция по эксплуатации. Сертификаты качества: ISO13485, знак СЕ.</p>
--	--	--	--	--