

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բաճկոն	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	<p>Բաճկոն՝ ձմեռային, ամենօրյա շտաբային Բաճկոնը արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի ոչ պակաս քան 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, ոչ պակաս քան 44% բուրդ, ոչ ավել քան 54% պոլիէսթեր և ոչ ավել քան 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից: Գույնի կայունությունը լվացման, չոր շփման և քրտնքի նկատմամբ նվազագույնը 4 բալ: Բաճկոնը՝ հետծավող օձիքով է, թևքերին և աջ ու ձախ կրծքամասին ինքնակաչուններով ամրացված է ասեղնագործ տարբերանշաններ:</p> <p>Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզոկարված է անջրաթափանց շերտով, իսկ թևքերը՝ 120 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզոկարված է անջրաթափանց շերտով:</p> <p>Աստառը՝ ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-BW արտիկուլի կամ համարժեք մուգ կանաչավուն գույնի գործվածքից, ընդ որում աստառի բաղադրությունը՝ 100% վիսկոզա: Թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով, կոկետկայի եզրից ներքև՝ երկայնական կտրվածքով կարող է մշակվել ոչ ավել քան, երեք</p>

կտորով: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը մշակված են 1.7-2.0 սմ
լայնության զարդակարով: Բաճկոնը ներքևի եզրից մինչև օձիքի վերին եզրը
կոճկվում է պաշտպանական կանաչ՝ համապատասխան գույնի,
կենտրոնական շղթայով (գլխիկները ամուր, դիմացկուն A դասի , տրակտոր
տեսակի № 5 կամ № 6), որի վրայից, մշակված է երկկողմանի 5,0-5,5 սմ
լայնության ամրացնող շերտով կափույրը, որը ներսամասից՝ կոճկվում է 5
հատ մետաղական կոճգամներով (12մմ-14մմ տրամագծով, YIK կամ YKK):
Կափույրը զարդակարված է զույգ կարով: Կողային թեք գրպանների վերին
եզրից դեպի վերև 1.0-2.5 սմ հեռավորության վրա մշակվում է փակ տեսակի
կարգավորվող սև կամ պաշտպանական գույնի էլաստիկ քուղ՝ պլաստմասե
կարգավորիչներով: Կրծքամասի աջ և ձախ մասերում մշակված են
կափույրներով, վրադիր ծավալուն՝ կախված չափսերից 15-16 սմ լայնության
և 16-17 սմ երկարության մեկական գրպաններ, որոնց 3.8-4.2 սմ լայնության
կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ,
կոճկվում են 2.5×2.5 սմ չափսի կանաչ երանգի կպչուն ժապավեններով:
Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս
թեքված ներկարված, 18.0-18.5 սմ բացվածքով՝ 1.5-2.0 սմ լայնությամբ
շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են կանաչ երանգի գույնի
պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից՝ ձախ կրծքամասի
հատվածում, մշակված է կոճակով կոճկվող ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և
ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ,
մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսերի կպչուն ժապավեններ կրծքանշանների
փակցման համար: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ
և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Թևքերի
դաստակային մասերը մշակված են զույգ կոճակներով և չափսը
կարգավորող, 4սմ լայնքով, 8-10սմ երկարությամբ ժապավեններով, վրան
կոճակի օղակներով: Թևքերի ներքին եզրերը մշակված են 4.8-5.2 սմ
լայնությամբ մանժետով, մանժետի հետևամասը մշակված է գաղտնի
էլաստիկ ժապավենով: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ ներքև մշակված

Են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Կրծքանշաններ՝ ՀՀ ԱԱԾ, ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ և արյան կարգի գրվածքներով (ըստ Պատվիրատույի պահանջի): Ձախ և աջ թևքերի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի, կանաչ գույնի կաչուն ժապավեններ, որոնց ամրանում են ասեղնագործ խորհրդանշանները՝ ՀՀ ԱԱԾ թևքանշանները: Ասեղնագործ ինքնակաչուններով գրվածքների, ՀՀ ԱԱԾ տարբերանշանների նմուշները, ըստ քանակների կտրամադրվեն ՊՍ-ի կողմից, Կատրոդի կողմից ներկայացվող 3 հատ տարբեր չափսերի և հասակների նմուշների հաստատումից հետո՝ հինգօրյա ժամկետում: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սիտեպոնի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Պիտակավորումն ու փաթեթավորումը: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշի ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողակարին կամ ծոցագրպանին պետք է կարված լինի պիտակ (կամ պիտակներ): Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացքի և խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Բաճկոնի վերին կոճակից կամ շղթայից պետք է կախված լինի չափս-հասակային ստուգիչ պիտակ, վրան նշված՝ տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող և/կամ

			<p>մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Կրծքանշանները առանձին- առանձին փաթեթավորված: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված 10սմ*15սմ չափսի պիտակներով, որոնց վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Канакери кари фабрика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2			