

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՏԱԼՈՆ-Լ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/95 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Ցանցային տեսաձայնագրիչ առնվազն 64 մուտք /1 հատ/ Տեսաձայնագրման ալիքների քանակը առնվազն 64, Մուտքային թողունակություն առնվազն 400 Մբիթ/վրկ Ելքային թողունակություն առնվազն 400 Մբիթ/վրկ, H.265+/H.265/H.264+/H.264 կոդեկների աջակցություն, 8 կոշտ սկավառակի հնարավորություն, մինչև 16TB ներառյալ, Ցանցային արձանագրությունը` CP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, HTTP, HTTPS, UDP, RTP, RTCP ներառյալ, սնուցումը հաստատուն հոսանքից առնվազն 1Ա, Ներքին տեսախցիկ /34 հատ/ Գմբեթաձև, առնվազն 6մր, առնվազն 1/2.4" Progressive Scan CMOS, առնվազն Dual Light, լուսավորվածությունը առնվազն 0.005 լյուքս, IR մինչև 30մ ներառյալ, LED 30մ ներառյալ, վիդեո բիտռեյթ 32 Կբիթ/վրկ մինչև 16Մբիթ/վրկ ներառյալ, ներկառուցված միկրոֆոն, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP67, Օբյեկտիվը` առնվազն 2,8մմ, PoE Արտաքին տեսախցիկ /6 հատ/ Չազարաձև, առնվազն 6մր, առնվազն 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Dual Light, լուսավորվածությունը առնվազն 0.005 լյուքս, IR մինչև 30մ ներառյալ, LED 30մ ներառյալ, վիդեո բիտռեյթ 32 Կբիթ/վրկ մինչև 16Մբիթ/վրկ ներառյալ, ներկառուցված միկրոֆոն, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP67, Օբյեկտիվը` առնվազն 4մմ, PoE PoE սվիտչ /3 հատ/ PoE սվիտչ` առնվազն 16 x 100 Մբիթ/վրկ PoE պորտերով, առնվազն 1 x 1000 Մբիթ/վ RJ45 պորտերով և առնվազն 1 x 1000 Մբիթ/վ SFP պորտով, POE` առնվազն 130 W,առնվազն 8 մուտքը ավելի հեռու փոխանցման հնարավորությամբ, սնուցումը` 100-240Վ, առնվազն 2,5Ա Կոշտ սկավառակ /4 հատ/ առնվազն 10Tb, նախատեված տեսաձայնագրման համար, 24 ժամ/7 օր աշխատանքային ռեժիմով: Մալուխ /առնվազն 3600 մետր/ առնվազն CAT6, թողունակությունը</p>

առնվազն 1Գբ: Ձերմակայուն, չհրկիզվող, լարերի քանակը առնվազն (4x2) 4 զույգ, յուրաքանչյուրի տրամագիծը առնվազն 0.57+-0.02մմ: առնվազն AVG 23 LAN կոնսեկտոր /150 հատ/ Լախատեսված UTP մալուխի համար, ոսկեջրած կոնտակներով Մոնտաժային պահարան /1 հատ/ Սերվերային պահարան / Տեսակը՝ Պատի / Ֆորմ ֆակտոր՝ առնվազն 9U / Դաս՝ Switching cabinet / Առավելագույն քաշը՝ 40-70 կգ / Պաշտպանություն՝ առնվազն IP20 / Առանձնահատկություններ՝ Առաջին դուռ՝ ապակի, ծակոտկեն մետաղ / Իրանի նյութը՝ Ապակի-Մետաղ, / Ներկառուցման չափսեր՝ 600 x 450 մմ +-5% / Չափերը՝ 600 x 350 x 450 մմ +-5%/: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ESQLNL-L U7C в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490005000000000000-24/95 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>Сетевой видеореги­стратор не менее 64 входов /1 шт./ Количество каналов видеозаписи не менее 64, Входная пропускная способность не менее 400 Мбит/с. Выходная пропускная способность не менее 400 Мбит/с, Поддержка кодеков H.265+/H.265/H.264+/H.264, Емкость 8 жестких дисков до 16 ТБ включительно, Сетевой протокол: CP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, HTTP, HTTPS, UDP, RTP, RTCP включены, постоянная питания не менее 1 А, Внутренняя камера /34 шт/ Купольная, не менее 6мп, не менее 1/2,4" Progressive Scan CMOS, не менее Dual Light, освещенность не менее 0,005 люкс, ИК до 30м включительно, LED 30м включительно, битрейт видео 32Кбит/с до 16Мбит/с включительно, встроенный микрофон, уровень защиты не ниже IP67, линза минимум 2,8 мм, PoE Внешняя камера /6 шт/ Воронкообразная, не менее 6 Мп, не менее 1/2,4" Progressive Scan CMOS, Dual Light, освещенность не менее 0,005 люкс, ИК до 30м включительно, LED 30м включительно, битрейт видео 32Кбит/с до 16Мбит/с включительно, встроенный микрофон, степень защиты не менее IP67, Линза: не менее 4 мм, PoE PoE-переключатель /3 шт./ Коммутатор PoE с минимум 16 портами PoE 100 Мбит/с, минимум 1 портом RJ45 1000 Мбит/с и минимум 1 портом SFP 1000 Мбит/с, POE минимум 130 Вт, минимум 8 входов с возможностью дополнительной передачи, источник питания 100–240 В , не менее 2,5А Жесткий диск /4 шт/ не менее 10Тб, предназначен для записи видео, режим работы 24/7. Кабель /не менее 3600 метров/ не ниже CAT6, пропускная способность не менее 1Гб. Термостойкий, негорючий, количество проводов не менее (4x2)4 пар, диаметр каждой ячейки не менее 0,57+-0,02мм. минимум 23 AVG Разъем LAN /150 шт/</p>

Предназначен для кабеля UTP с позолоченными контактами. Монтажный шкаф /1 шт./ Серверный шкаф / Тип: Настенный / Форм-фактор: не менее 9U / Класс: Распределительный шкаф / Максимальный вес: 40-70 кг / Защита: не ниже IP20 / Особенности: Первая дверь: стекло, перфорированный металл / Иран Материал: Стекло-Металл, / Встроенные размеры: 600 x 450 мм +-5% / Размеры: 600 x 350 x 450 мм +-5%/. Гарантийный срок на товары составляет не менее 1 года. Для товаров обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя на стадии исполнения договора. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, тестирование продукции, а также обучение соответствующего специалиста осуществляет Поставщик.