

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-24/95 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Ցանցային տեսաձայնագրիչ առնվազն 64 մուտք /1 հատ/ Տեսաձայնագրման ալիքների քանակը առնվազն 64, Մուտքային թողունակություն առնվազն 400 Մբիթ/վրկ Ելքային թողունակություն առնվազն 400 Մբիթ/վրկ, H.265+/H.265/H.264+/H.264 կոդեկների աջակցություն, 8 կոշտ սկավառակի հնարավորություն, մինչև 16TB ներառյալ, Ցանցային արձանագրությունը` CP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, HTTP, HTTPS, UDP, RTP, RTCP ներառյալ, սնուցումը հաստատուն հոսանքից առնվազն 1Ա, Ներքին տեսախցիկ /34 հատ/ Գմբեթաձև, առնվազն 6մր, առնվազն 1/2.4" Progressive Scan CMOS, առնվազն Dual Light, լուսավորվածությունը առնվազն 0.005 լյուքս, IR մինչև 30մ ներառյալ, LED 30մ ներառյալ, վիդեո բիտմեյթ 32 Կբիթ/վրկ մինչև 16Մբիթ/վրկ ներառյալ, ներկառուցված միկրոֆոն, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP67, Օբյեկտիվը` առնվազն 2,8մմ, PoE Արտաքին տեսախցիկ /6 հատ/ Չազարաձև, առնվազն 6մր, առնվազն 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Dual Light, լուսավորվածությունը առնվազն 0.005 լյուքս, IR մինչև 30մ ներառյալ, LED 30մ ներառյալ, վիդեո բիտմեյթ 32 Կբիթ/վրկ մինչև 16Մբիթ/վրկ ներառյալ, ներկառուցված միկրոֆոն, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP67, Օբյեկտիվը` առնվազն 4մմ, PoE PoE սվիտչ /3 հատ/ PoE սվիտչ` առնվազն 16 x 100 Մբիթ/վրկ PoE պորտերով, առնվազն 1 x 1000 Մբիթ/վ RJ45 պորտերով և առնվազն 1 x 1000 Մբիթ/վ SFP պորտով, POE` առնվազն 130 W,առնվազն 8 մուտքը ավելի հեռու փոխանցման հնարավորությամբ, սնուցումը` 100-240Վ, առնվազն 2,5Ա Կոշտ սկավառակ /4 հատ/ առնվազն 10Tb, նախատեված տեսաձայնագրման համար, 24 ժամ/7 օր աշխատանքային ռեժիմով: Մալուխ /առնվազն 3600 մետր/ առնվազն CAT6, թողունակությունը</p>

առնվազն 1Գբ: Ձերմակայուն, չհրկիզվող, լարերի քանակը առնվազն (4x2) 4 զույգ, յուրաքանչյուրի տրամագիծը առնվազն 0.57+-0.02մմ: առնվազն AVG 23 LAN կոնսեկտոր /150 հատ/ Լախատեսված UTP մալուխի համար, ոսկեջրած կոնտակներով Մոնտաժային պահարան /1 հատ/ Սերվերային պահարան / Տեսակը՝ Պատի / Ֆորմ ֆակտոր՝ առնվազն 9U / Դաս՝ Switching cabinet / Առավելագույն քաշը՝ 40-70 կգ / Պաշտպանություն՝ առնվազն IP20 / Առանձնահատկություններ՝ Առաջին դուռ՝ ապակի, ծակոտկեն մետաղ / Իրանի նյութը՝ Ապակի-Մետաղ, / Ներկառուցման չափսեր՝ 600 x 450 մմ +-5% / Չափերը՝ 600 x 350 x 450 մմ +-5%/: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:

առնվազն 1Գբ: Ձերմակայուն, չհրկիզվող, լարերի քանակը առնվազն (4x2) 4 զույգ, յուրաքանչյուրի տրամագիծը առնվազն 0.57+-0.02մմ: առնվազն AVG 23 LAN կոննեկտոր /150 հատ/ Լախատեսված UTP մալուխի համար, ոսկեջրած կոնտակներով Մոնտաժային պահարան /1 հատ/ Սերվերային պահարան / Տեսակը՝ Պատի / Ֆորմ ֆակտոր՝ առնվազն 9U / Դաս՝ Switching cabinet / Առավելագույն քաշը՝ 40-70 կգ / Պաշտպանություն՝ առնվազն IP20 / Առանձնահատկություններ՝ Առաջին դուռ՝ ապակի, ծակոտկեն մետաղ / Իրանի նյութը՝ Ապակի-Մետաղ, / Ներկառուցման չափսեր՝ 600 x 450 մմ +-5% / Չափերը՝ 600 x 350 x 450 մմ +-5%/: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: