

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Պրոֆեսիոնալ ինստալյացիոն լազերային պրոյեկտոր իր օպցիոնալ ուսայնակով / Professional Installation Laser Projector with the optional lens 1) NEC PA1004UL պրոֆեսիոնալ ինստալյացիոն լազերային պրոյեկտոր / NEC PA1004UL Professional Installation Laser Projector - 1 հատ: Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : - Պատենտավորված լիովին հերմետիկ և առանց ֆիլտրի օպտիկական համակարգ՝ պաշտպանում է փոշու ներթափանցումից (IP5x գնահատված)՝ արդյունավետության երկարակետության և նվազագույն սպասարկման համար / The patented sealed optical engine and filter-free optical system - protects against dust ingress (IP5x rated) for performance longevity and minimal maintenance; - Ազատ թեքում և դիմանկարի կարգավորում / Free Tilt & Portrait Setting; - Cinema Quality Picture (CQP) Processing for best image quality; - Hollywood Quality Video Processing for best image quality; - Rec2020 to Rec709 color conversion; - HDR10 standard (via HDMI interface); - 12-bit color signal processing and wide color space; - Նկար նկարում և կողք կողքի պատկերների արտացոլում / Picture-in-picture & Side by Side modes; - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաքանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով / NaViSet Administrator 2 software to manage all your connected display devices from a centralized location կամ համարժեք; - DICOM տեխնոլոգիա / DICOM Simulation -defines a standardized display function for gray scale images based on human sensitivity to contrast; - HDBaseT ֆունկցիա և HDBaseT-out ելք / HD-BaseT & HDBaseT-out signal connection; - LAN & PJ LINK; - 3D ready / Active 3D; - Ներկառուցված Edge Blending (Եզրերի համակցում) ֆունկցիա / Edge Blending Function (Built-in); - Camera based</p>

Blending / Stacking functions up to 4K; - Multi-Screen Compensation mode & Seamless Switching; - Երկրաչափական ուղղումներ (ներառյալ պատկերների ուղղում ոչ հարթ մակերեսների վրա) / Geometric Corrections (incl. correction on uneven surfaces); - Ներկառուցված Built-in Display/ Multi screen Splitter ֆունկցիաներ / Built-in Display/ Multi screen Splitter; - Բարձր լեռնային գոտում աշխատելու ռեժիմ / High Altitude Mode; - Հեռակառավարում` RS-232 ինտերֆեյսի միջոցով / RS-232 Control; - HTTP Browser Control & LAN control; - Virtual Remote for direct PC control; - Լույսի աղբյուրի կարգավորում / Light Source Adjustment; - Պատի գույնի կոմպենսացում / Manual Wall Color Correction; - AMX Beacon & Crestron RoomView; - Digital 3D Reform™; - Direct Power-Off & Timer functions; - Test Pattern function; - Օգտվողի լոգոտիպի օպցիոնալ արտացոլում /Optional User Logo; - Energy Efficiency: ECO scheduler; Intelligent power management; Less than 0.3W stand-by power; Longer light source life; Software scheduling; Timer function; - Բազմալեզու (27 լեզու ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն) մենյու և գաղտնաբառով անվտանգության համակարգ / OSD with 27 languages (including English & Russian) & Password Security System; - Պատկերի արտացոլման տեխնոլոգիա` 3LCD Technology; - Կետայնություն / Resolution: իսկական (ֆիզիկական)- Native WUXGA (1,920 x 1,200 pixels / total 2,304,000 pixels) / Օժանդակվող (ինտերպոլացված) / Supported - 4K (4,096 x 2,160 pixels/ total 8,847,360 pixels) resolution; - Այլ օժանդակվող կետայնություններ / Other supported resolutions: 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 1,920 x 1,200 (WUXGA) - 640 x 480 (VGA); 2,048 x 1,080 (2K); 2,560 x 1,600 (WQXGA); 4,096 x 2,160 (4K); 480i/50; 480p/60; 576i/50; 576p/50; 720p/50; 720p/60; - Պայծառությունը / Brightness - 10,000 Lumen; - Լազերային լույսի աղբյուր /Laser Light Source; - Լույսի աղբյուրի շահագործման ժամկետը / Light Source Life - 20,000 hours; - 24/7 աշխատանքային ռեժիմ / 24/7 Operation mode; -Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio (Native / Supported) - 16:10 / 16 :10, 4:3; - 10 լրացուցիչ նսպնյակներ / 10 optional bayonet lenses: Motorized - NP40ZL (0.79-1.11:1); NP41ZL (1.3-3.02:1); NP43ZL (2.99-5.93:1); NP44ML-PA4 (0.32:1); NP50ZL (0.6-0.75:1); Manual - NP11FL (0.79:1); NP12ZL (1.16-1.52:1); NP13ZL (1.46-2.95:1); NP14ZL (2.9-4.68:1); NP15ZL (4.59-7.02:1); - Lens Memory function; - Պրոյեկցիոն գործակից` կախված ընտրված նսպնյակից / Projection Factor - depending on lens selection; - Խոշորացման և ֆոկուսի կարգավորում` կախված ընտրված նսպնյակից / Zoom & Focus Adjustment: depending on lens selection; - Պատկերի չափսերը (անկյունագիծ) / Image size (diagonal) - 40" - 500"/ 101.6 - 1,270 cm; - Պրոյեկցիոն հեռավորություն / Projection Distance: 0.7 - 50.9 m; - Ոսպնյակի տեղաշարժ / Lens shift - H: ±20, V: +10 - 50; - Հորիզոնական և ուղղահայաց սեղանային շեղումների շտկում / Keystone correction: ± 40° manual H / ± 40° manual V; - Կոնտրաստը/Contrast - 3,000,000:1; - Հաճախականություն / Frequency: Horizontal: analog: 15/24-100 kHz, digital: 15/24-153 kHz; Vertical: analog: 48-120 Hz, digital: 48-120 Hz; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: Analog - 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to

component (YPbPr); Digital - 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ supporting HDCP 2.2; Audio - 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT audio support; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog; 2 x HDMI audio support; - Ելքային տերմինալներ /Output terminals: Digital - 1 x HDBaseT supporting HDCP 2.2; Audio - 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable); - Հաղորդակցման տերմինալներ/Communication terminals: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Wired Remote); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), 1 x RJ-45 Ethernet; 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 3D Sync Output: 1 x Mini DIN 3pin; - Օդափոխիչի աղմուկ / Fan Noise [dB (A)] - 32 / 35 (Eco / Normal); - Քաշը / Weight - 24.4 kg; - Չափսերը / Dimensions (W x H x D)- 599 x 208 x 490 mm (without lens and feet); - Իրանի գույնը /Cabinet: white or black; - Հեռակառավարման վահանակ / Remote Control: Audio Control; Digital Zoom; Geometric Correction; ID Select; ID set; Power (On-OFF); Select (up, down, left, right); Shutter function; Source Select; Test Picture; Zoom/Focus and Lens Shift Control; - Էլեկտրասնուցում / Power Supply: 100-240 V AC; 50 - 60 Hz; - Էլեկտրաէներգիայի սպառում / Power Consumption (W): 725 (Normal) / 395 (Eco) / 0.8 (Network Stand-by) / 0.28 (Stand-by); - Աղմուկ / Fan Noise [dB (A)]: 32 / 35 (Eco / Normal); - Աշխատանքային ջերմաստիճան / Operating Temperature (°C): 0 to 40; - Աշխատանքային խոնավություն / Operating Humidity (%): 20 to 80 non-condensing; - Պահպանման ջերմաստիճանը / Storage Temperature (°C): -10 to 50; - Պահպանման խոնավություն / Storage Humidity (%): 20 to 80 non-condensing; - Անվտանգություն և Էրգոնոմիկա / Safety and Ergonomics: CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; - Ecological Materials: 100% recyclable packaging; Downloadable manuals; - Ecological Standards: ErP compliant; Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը/Warranty : - Թվային պրոյեկտորի համար` 24 (քսանչորս) ամիս / 24 (twenty four) months - for parts and labor; - Լազերային լույսի աղբյուր` 2 տարի կամ 10,000 ժամ, կախված այն բանից, թե որ իրադարձությունը տեղի կունենա առաջինը / Laser Light Source - 2 years or 10K hours, whichever comes first. Արտադրված է Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) ընկերության կողմից: 2) NEC NP40ZL ուլտրա լայն խոշորացման նսանյակ NEC PA1004UL պրոյեկտորի համար / NEC NP40ZL Ultra Wide Zoom Lens for NEC PA1004UL projector - 1 հատ: - Zoom/Focus - motorised; - Aperture - 2.0 - 2.5; - Focal Range (mm) - 13.3 - 18.6. - Throw Ratio - 0.79 - 1.11; - Zoom Ratio - 1.4. Երաշխիք` 24 (քսանչորս) ամիս / 24 (twenty four) months - for parts and labor; Արտադրված է Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) ընկերության կողմից: Երաշխիքային սպասարկում հենց ՀՀ տարածքում` արտադրողների` Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) Հայաստանում միակ իրավագոր սերվիս կենտրոնում («Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ): Բոլոր սարքավորումները նոր են, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, միացումը, փորձարկումը և գործարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն` «Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ-ի` կողմից իրականացվում է պայմանագրի գնի շրջանակներում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-24/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	