

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթի Սըփլայ ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-177/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
32	H07RN-F 3G70 տիպի ռետինե մալուխ, Helukabel կամ համարժեքը ТИТАНЕКС 90°С H07 RN-F, Nexans H07RN-F 3G70: մեկուսացված, բազմաջիղ, Միջուկների քանակը -3, Անվանական հատվածքը ` 70 մմ2: Անվանական լարումը Սօ/Ս 450/750Կ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30 °С +60 °С: Դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման: Չեն աջակցում այրմանը ըստ IEC 60332-1-2, Յուղի դիմացկուն` ըստ IEC 60811-404, Lmin=250մ







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ""ЮНИТИ СЫПЛАЙ"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-177/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
32	Кабель резиновый типа H07RN-F 3G70. Helukabel или эквивалент TITANEX 90°C H07 RN-F, Nexans H07RN-F, многожильный. Количество жил -3. Сечение кабеля -70 мм <sup>2</sup> Номинальное напряжение U <sub>o</sub> /U 450/750В, Температура эксплуатации -30 °С +60°С Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404, L <sub>min</sub> =250м