

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	Ցանցային բաժանարար՝ առնվազն 1Gb/s հզորությամբ, առնվազն 24 port: Ցանցային բաժանարարը պետք է համատեղելի լինի առկա ցանցային լուծման համակարգի հետ, որն աշխատում է Cisco IOS 15.0SE կամ ավելի բարձր օպերացիոն համակարգերով, ինչպես նաև պետք է համատեղելի լինի VLAN Trunk Protocol (VTP) տեխնոլոգիայով աշխատող առկա բաժանարարների հետ: Ցանցային բաժանարարը պետք է համակցվի առկա ցանցին օպտիկամանրաթելային մալուխով՝ մոտ 350 մետր (Aerial, Self-Supported, Figure “8”, Jelly Filled, FO Cable 4 (2x2), SM ITU-T G.652D): Պետք է տեղադրվի ODF (ODF , 19", 1U, rack mountable, slide or telescopic, 12 FO SC/APC, splice tray-≤4 pcs., entry ports- 4 pcs.): Անհրաժեշտ է ապամոնտաժել հին բաժանարարը և տեղադրել նորը՝ իրականացնելով

				<p>բոլոր միացումներն ու թեսթավորումը: Տեղադրումներն իրականացնելուց հետո անհրաժեշտ է միացնել և ստուգել /գործարկել/: Առկա է 19 հատ (RJ45 wall mount socket) միացման կետ, որոնց մոնտաժման համար անհրաժեշտ է մոտ 500 մետր UTP մալուխ և մոտ 160 մետր պլաստմասե մալուխատար (10x10mm, including duct angles): Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	<p>Ցանցային բաժանարար՝ առավազն 1Gb/s հզորությամբ, առավազն 24 port: Ցանցային բաժանարարը պետք է համատեղելի լինի առկա ցանցային լուծման համակարգի հետ, որն աշխատում է Cisco IOS 15.0SE կամ ավելի բարձր օպերացիոն համակարգերով, ինչպես նաև պետք է համատեղելի լինի VLAN Trunk Protocol (VTP) տեխնոլոգիայով աշխատող առկա բաժանարարների հետ: Ցանցային բաժանարարը պետք է համակցվի առկա ցանցին օպտիկամանրաթելային մալուխով՝ մոտ 350 մետր (Aerial, Self-Supported, Figure "8", Jelly Filled, FO Cable 4 (2x2), SM ITU-T G.652D): Պետք է տեղադրվի ODF (ODF , 19", 1U, rack mountable, slide or telescopic, 12 FO SC/APC, splice tray-≤4 pcs., entry ports- 4 pcs.): Անհրաժեշտ է ապամոնտաժել հին բաժանարարը և տեղադրել նորը՝ իրականացնելով</p>

				<p>բոլոր միացումներն ու թեսթավորումը: Տեղադրումներն իրականացնելուց հետո անհրաժեշտ է միացնել և ստուգել /գործարկել/: Առկա է 19 հատ (RJ45 wall mount socket) միացման կետ, որոնց մոնտաժման համար անհրաժեշտ է մոտ 500 մետր UTP մալուխ և մոտ 160 մետր պլաստմասե մալուխատար (10x10mm, including duct angles): Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--