

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	KC-19, ԳՕՍՍ 9243-75, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում - $18 \cdot 10^{-6}$ - $22 \cdot 10^{-6}$ (18-22) մ ² /վ (сСТ), մածուցիկության ինդեքսը՝ 92, կոքսեչիոնություն՝ 0,5%, թթվային թիվը, մգ KOH 1 գ յուղում՝ 0,02, օքսիդացման ընդհանուր կայունությունը. ա) օքսիդացումից հետո նստվածքը՝ բացակայություն, բ) թթվային թիվը, մգ KOH 1 գ օքսիդացված յուղում՝ 0,5, մոխրայնությունը՝ 0,005%, ջրում լուծվող թթուների և ալկալիների պարունակությունը՝ բացակայություն, ընտրովի լուծիչների պարունակությունը՝ բացակայություն, ծծմբի պարունակությունը՝ 1,0%, բռնկման կետը բաց խառնարանում՝ 260°C, պնդացման ջերմաստիճանը՝ (-15°C), 30 րոպեում լաքի ձևավումման միտում 200°C-ում՝ 3,5%, խտությունը 20°C-ում՝ 0,905 գ/սմ ³ :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ZUFC-FCXU}\eta\text{QF-175/24}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	КС-19, ГОСТ 9243-75, вязкость кинематическая при 100°C - $18 \cdot 10^{-6}$ - $22 \cdot 10^{-6}$ (18-22) м ² /с (сСт), индекс вязкости, 92, коксуемость 0,5%, кислотное число, мг КОН на 1 г масла - 0,02, общая стабильность против окисления: а) осадок после окисления - отсутствие, б) кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла - 0,5, зольность - 0,005%, содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, содержание селективных растворителей - отсутствие, содержание серы- 1,0%, температура вспышки в открытом тигле- 260°C, температура застывания - (-15°C), склонность к образованию лака при 20° С в течение 30 мин - 3,5%, плотность при 20°C- 0,905 г/см ³