

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	M-14Bz, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում՝ 13,5 մմ <sup>2</sup> /վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 85, հիմնային թիվը, KOH 1գ յուղում՝ 4,8 մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը՝ 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին՝ 0,02%, բռնկման կետը բաց խառնարանում՝ 210°C, պնդացման ջերմաստիճանը՝ (-12°C): ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{ZUFC-FCXU}\eta\text{QF-175/24}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	М-14В <sub>2</sub> , вязкость кинематическая при 100°C - 13,5-мм <sup>2</sup> /с, индекс вязкости - 85, щелочное число, КОН на 1 г масла - 4,8мг, зольность сульфатная- 1,2%, массовая доля механических примесей - 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле - 210°C, температура застывания- (-12°C). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72.