

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	M-14B ₂ , կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում՝ 13,5-14,5 մմ ² /վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 85, հիմնային թիվը, KOH 1գ յուղում՝ 4,8 մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը՝ 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին՝ 0,02%, բռնկման կետը բաց խառնարանում՝ 210°C, պնդացման ջերմաստիճանը՝ (-12°C): ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ZUFC-FCXU}\eta\text{QF-175/24}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	М-14В ₂ , вязкость кинематическая при 100°С - 13,5-14,5мм ² /с, индекс вязкости - 85, щелочное число, КОН на 1 г масла - 4,8мг, зольность сульфатная- 1,2%, массовая доля механических примесей - 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле - 210°С, температура застывания- (-12°С). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72.