

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԳԱՐԱՆՏ	ԳԱՐԱՆՏ	բազկաթոռ, շարժական	ԳԱՐԱՆՏ	<p>Հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը երկու բռնակով՝ բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային մեկ դիրքում ֆիքսելու</p> <p>հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 70մմ+-3մմ հաստությամբ փայտե կարկասից և ևս 60մմ+-3մմ հաստությամբ սպունգ վրադիր Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով բարձանման</p>

				<p>կարված ինչպես սստատեղում, այնպես էլ թիկնակում: Նստատեղի լայնությունը 50 սմ+-3սմ, խորությունը 55սմ+-3սմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 67սմ+-1սմ, գետնից 117սմ+-1սմ, լայնությունը 50սմ+-1սմ ամենանեղ հատվածում: Արմընկակալները՝ փայտե՝ ալիքաձև, յուրաքանչյուրը երկու կտորից, ամրացված նստատեղի և թիկնակի կողամասերից: Արմնկակալների լայնությունը 70մմ+-3մմ, իսկ հաստությունը 20մմ+-3մմ: Արմնկակալների մեջտեղում լրացուցիչ ներկառուցված դետալ՝ երեսպատված նույն պաստառով: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթռի ամենացածր դիրքում 46սմ+-1սմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 55սմ+-1սմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 120կգ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի՝ հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում գործարանային թերությունները շտկելու հնարավորությամբ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱ-ՍԱՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԳԱՐԱՆՏ	ԳԱՐԱՆՏ	բազկաթոռ, շարժական	ԳԱՐԱՆՏ	Հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը երկու բռնակով՝ բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային մեկ դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 70մմ+-3մմ հաստությամբ փայտե կարկասից և ևս 60մմ+-3մմ հաստությամբ սպունգ վրադիր Eco 1-ին դասի կաշվին փոխարինողով բարձանման

				<p>կարված ինչպես սստատեղում, այնպես էլ թիկնակում: Նստատեղի լայնությունը 50 սմ+-3սմ, խորությունը 55սմ+-3սմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 67սմ+-1սմ, գետնից 117սմ+-1սմ, լայնությունը 50սմ+-1սմ ամենանեղ հատվածում: Արմընկակալները՝ փայտե՝ ալիքաձև, յուրաքանչյուրը երկու կտորից, ամրացված նստատեղի և թիկնակի կողամասերից: Արմնկակալների լայնությունը 70մմ+-3մմ, իսկ հաստությունը 20մմ+-3մմ: Արմնկակալների մեջտեղում լրացուցիչ ներկառուցված դետալ՝ երեսպատված նույն պաստառով: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթռի ամենացածր դիրքում 46սմ+-1սմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 55սմ+-1սմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 120կգ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի՝ հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում գործարանային թերությունները շտկելու հնարավորությամբ:</p>
--	--	--	--	--