

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	Շարժական ոլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով Շարժական ոլտրաձայնային համակարգ՝ առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են՝ ամբողջությամբ թվային գերլայնաշերտ ճառագայթային ձևափոխիչը, բազմաշերտ զուգահեռ ճառագայթիչը, բազմաշերտ զուգահեռ մշակումը, գույնը, ոլղորդված ուժը և մշակումը, գույնը, ոլղորդված հզորությունը և սպեկտրալ դուպլերը, հյուսվածքն ու մաքուր հակադարձումը՝ ներդաշնակ պատկերավորում,

բծերի կրճատում, տարածական լրացում, տրապացոհիդալ պատկերավորում, μScan պատկերի մշակման տեխնոլոգիա

Օգտագործման հատվածները. որովայնային (մեծահասակների, մանկաբուժական, նորածնային), տրանսկրանիալ, կրծքային, սրտային (մեծահասակների, մանկական, նորածնային), անհետաձգելի օգնություն, ընդհանուր պատկերավորում, մկանային-կմախքային համակարգ, մանկաբարձություն/գինեկոլոգիա, փոքր մասեր և անոթներ: Դիսփլեյը. բարձր թողունակության գունավոր թվային ոչ պակաս քան 15" Սկանավորման մեթոդները. ոչ պակաս քան Էլեկտրոնային կոնվեքս Էլեկտրոնային գծային Էլեկտրոնային ֆազային Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան) 2D (B- ռեժիմ), B- ռեժիմի կառավարում, B- ռեժիմով ինքնակարգավորում, M- ռեժիմ և PW / CW, PW / CW դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (ներդաշնակ պատկեր), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկեր), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI

(Directional Power Doppler Imaging),
TSI (Tissue Specification Imaging),
Widescan (Trapezoid Imaging)
Դիսփլեյի ռեժիմներ (ոչ պակաս քան)
256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B
ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CFM, B + PDI,
B + M, B + PW, B + CFM + PW, B +
PDI + PW, B + CW, B + CFM + CW, B
+ PDI + CW, Widescan Ներդաշնակ
պատկերավորում պատկերների
բոլոր փոխակերպիչների վրա
Յուրաքանչյուր տվիչի և
սկանավորման յուրաքանչյուր
ռեժիմի համար ընտրելի երեք
հաճախականություն Բժերի
կրճատում և անհատականացված
նախադրվածներ՝ պատկերի
գործընթացի ալգորիթմի իրական
ժամանակում օպտիմալացման
համար Պատկերի որակի
օպտիմալացում՝ անատոմիական
կառուցվածքների հայտնաբերումը
բարելավելու համար Տրապազոիդ
պատկերավորում բոլոր գծային
զոնդերի վրա Տվիչի սելեկտոր. (ոչ
պակաս քան) Կառավարման
վահանակ. Ամբողջ ալֆանային
թվային ստեղնաշար, հատուկ
տեխնոլոգիական կոճակներ,

Ֆունկցիայի հատուկ ստեղներ
Պատկերի ձևաչափը.
Պատկերավորում-ամբողջական,
պառակտված, բազմակի, ձախ / աջ,
վերև / ներքևի պատկերավորում Ոչ
պակաս քան սարքին միաժամանակ
3 տվիչ միանալու հնարավորություն
Բազմահաճախակային
Էլեկտրոնային տվիչներ (կոնվեքս,
ֆազային, գծային) B ռեժիմում (ոչ
պակաս քան) Ուժեղացում. 0-255
կարգավորելի Խորությունը՝ 30 սմ
Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ
Դինամիկ տիրույթը՝ 20-200
կարգավորելի Հյուսվածքների
առանձնահատկությունների
պատկերավորում. 4 տեսակ
(ճարպային, մկանային, հեղուկ,
Նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալացման
գործառույթ Գունային դոպլեր
ռեժիմում (ոչ պակաս քան) PRF:
0,5-10Khz PDI / DPDI. 7 տեսակի
ընտրելի PW դոպլեր ռեժիմում (ոչ
պակաս քան) PRF: 1-16Khz
Առավելագույն արագության
միջակայք՝ մոտ 0,01-19 մ/վ Նմուշի
ծավալը և դիրքը. 0.5-10 սմ
կարգավորելի CW դոպլեր ռեժիմում
(ոչ պակաս քան) PRF: 1-16Khz

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << UC EUZU12P-2024/92 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

Առավելագույն արագության միջակայք՝ մոտ 0,01-42 մ / վ Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկլոզիա, մանկաբարձական ծրագրավորվող սյուրսակներով մանկական փոքր մասեր, վահանագեղձ,

տրանսկրանիալ, MSK, անոթային, ստանդարտ և տեսաչափության տեխնիկական հատկություններ և

օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, սրտային, OB / GYN, բոլոր հաշվետվություններն ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում՝ հիվանդի ֆայլը, արխիվացումը էլեկտրասուղում՝ 220V / 50Hz Տվիչներ. Որովայնի, կրծքի, ծննդաբերության, փոքր մասերի, սրտաբանական և տրանսկրանիալ հետազոտությունների 3 տվիչ ոչ պակաս քան էլեկտրոնային կոնվեքս: մոտ 1 միևչև 7 MHz Aperture: 50mm էլեկտրոնային գծային: մոտ 4 միևչև 16 MHz Aperture: 46mm էլեկտրոնային

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				<p>Փազային: մոտ 1 մինչև 6 MHz ավլման հատված ` 90 աստիճան Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 թույե աշխատաժամանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--