

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	մանկական մահճակալ	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,
որոնց միջև քայլերի
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:
Ամրագոտիները նույնպես
պատրաստվում է 18մմ լամինացված
E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ
լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի
խորությունը 50-100 մմ է ,
երկարությունը՝ 200- 300 մմ:
Ներքնակների տակ գցվում է
ամբողջական 18մմ հաստությամբ
լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց
վրա օդափոխության համար պետք
է բացվեն 30 մմ տրամագծով
առնվազն երեք անցք: Ներքնակը
հենվում է կողերով, լայնությամբ
անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ
լայնության լամինացված E0դասի
ՓSU-ից պատրաստված հինգ
ամրագոտիների և սևարներին
ամրացված դետալների վրա:
Ներքնակի նկարագիրը գտիր
«Փափուկ գույք և պարագաներ»

բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային
հարթության բոլոր անկյունները
պետք է կլորացվեն, եզրերը
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով
(PVC կամ համարժեք), կամ
անկյուններին ամրացվեն
պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր
դետալները հավաքված են
պտուտակներով, փայտե չիվիներով,
Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված և
երաշխավորված ամրակցումներով:
Ոտքերին պետք է ամրացվեն
պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ
հաստությամբ: Գույները նախապես
համաձայնեցնել մանկապարտեզի
տնօրինության հետ: Նմուշները
պետք է մինչ մատակարարում
համաձայնեցվեն պատվիրատուի
հետ և առաջին իսկ պահանջի
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի
ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝

					<p>не в случае прощания бюджета кратчайшие сроки вступить поставляемый товар/услугу/делать составляющую и ремонт/услугу используя материалы и инструменты быть обеспечены представителями, в частности в виде инструкций/или иллюстраций должны быть сделаны</p>
					<p>качественные, четкие горам, без производственных отана армении. Должна быть обеспечена экономистов, то есть, поставляемых имущество должно быть в соответствии асака группы чапай требованиями, также желательно быть с возможностью регулирования и комфортное для работы время. Двухэтажные кровати, на которых в 1400 x 600 x 1400 мм (Д x Л x Б), он собирается 18 мм mdf E0ишиr TC из: на Первом этаже кровати, высота над землей 300 мм, двух налогов между пространство для 800 мм: Два этажа кровати линейные размеры одинаковы и имеют один и тот же глубина 150-200 мм. Имеет следующие размеры для 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм (Л x X x Б)</p>

деревянный ступень, (35 x 35) мм
размеры деревянные ступенчатые,
между которыми шагов на
дальность 250-300 мм: Аргентина
также собирается 18мм mdf
Е0ηшuη TC-с, имеют 300 мм в
ширину и волнистых вид: Волны
глубину 50-100 мм , длина 200 - 300
мм: Матрасы под пиво в полную
18мм толщиной торговля Е0ηшuη
TC, на которых системы должны
быть открыты на 30 мм в диаметре,
по крайней мере три диафрагмы:
нажал на спусковой крючок лежит
на кого, ширина, проходящих 18мм
толщиной 200 мм широты торговля
Е0ηшuη TC-от из пяти ремней и
саров закрепленного деталями.
Описание матрас найди «Мягкий
инвентарь и принадлежности»
отдела № 6 пункте: Торговля
Е0ηшuη TC в рабочей плоскости все
углы должны корней, с краями
разве 1-2 мм толщины полимерных
державна (ПВХ или эквивалент),
или анкона крепится пластмасс или
резины округлые специальных
деталей: Кровати конструкция все
детали собраны постнов,

деревянные иванов, эмульсией: Все
миомы реализовать скрытые и
гарантированно характеров
армении. Ноги должны быть
закреплены полимерные планом в 8
мм толщиной армении. Цвета
заранее согласовать детского сада
с руководством: Образцы должны
до поставки согласованы с
заказчиком и по первому же
требованию должен быть
предъявлен соответствия товара,
сертификат качества (сертификат)
или эквивалентный документ
(например, независимые
экспертные учреждения,
выданного заключения и). Должна
быть установлена гарантийное
обслуживание не менее 1 года, в
производственных дефектов и
возможных несоответствий
восстановления, ремонта и/или
замены цели. Товара должна быть
произведена маркировка, в
котором будут указаны
производитель, страна,
производитель, компания,
производства, являющихся
основанием для нормативно-

				<p>правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).</p>
--	--	--	--	--