

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	դարակներով պահարաններ	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ սյուրեերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն սյուրեերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից

պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:
Ոտքերի տակը հատակին հավող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին
տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը
Նախապես համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները պետք է մինչ
մատակարարում համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ պետք է
ներկայացվի ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և

ГРОСС ГРУП	ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>		<p style="text-align: center;">հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմն հակոխադրող կողմատիվա- իրավական փաստաթուղթը,</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	арտադրման ժամանակ наименование производителя	<p style="text-align: center;">օգտագործման նյութերի և որակից տեխնիկական հատկությունների և էկոլոգիապես</p>
55					<p style="text-align: center;">մաքուր հումք լինելու մասին</p>
					<p>գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք,</p>

					օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	------------------------------------