

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	ST-B60PV	ST-B60PV	ST-B60PV	Scitek Global Co., Ltd. , China	Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 60 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայությունը Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7

բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից (արտաքին պատյանը պատված է հավելյալ հակաբակտերիալ փոշեծածկույթով) Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134 ° C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121 ° C-134 ° C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 1-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը 1-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը + / - 2 ° C Ունի դիսփլեյ աշխատանքային

				<p>պարամետրերի ցուցադրման համար Սևուցումը 220Կոլտ, 50/60Հց</p> <p>Սարքը ունի ստերիլիզացնող խցիկում չժանգոտվող պողպատից պատրաստված շարժական դարակներ ապակյա տարրաների և ուրիշ պարագաների տեղադրման համար Սարքի հետ մատակարարվում է նաև փոշեներկված մետաղյա սեղան սարքի տեղադրման համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 FDA</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	ST-B60PV	ST-B60PV	ST-B60PV	Scitek Global Co., Ltd. , China	Настольный автоклав Горизонтальный паровой стерилизатор объемом 60 литров Процесс стерилизации контролируется автоматически имеет функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов. Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления. Автоматическая защита от открывания дверей. Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 0,27 МПа или 2,7 бар,

сигнал тревоги включен, и дверцу открыть невозможно. Защита от низкого уровня воды. Вся машина должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление 0,22 МПа или 2,2 бар. Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток. Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором. Максимальная рабочая температура 134°C Контроль температуры 121°C-134°C Время дезинфекции в диапазоне 1-60 минут Время высыхания в диапазоне 1-20 минут Отклонение температуры ± 2 Имеет дисплей для отображения рабочих параметров. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Устройство имеет съемные полки из нержавеющей стали в стерилизационной камере для размещения стеклянной тары и

				<p>других принадлежностей. Для установки прибора в комплект поставки входит металлический стол из нержавеющей стали с порошковым покрытием. Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 FDA</p>
--	--	--	--	--