

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6-Ս-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 20                 | անանուն               | անանուն             | անանուն | Չինաստան               | Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՏ 20010-93 կամ |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | համարժեք (M, L,XL,XXL չափի )<br>հաստությունը՝ առնվազն 0.6-0.9մմ,<br>երկարությունը 300մմ ոչ<br>պակաս,Վիլեդա կամ համարժեք: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6-Ս-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |              |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка        | наименование производителя | технические характеристики  |
| 20         | Без названия           | Без названия  | Без названия | Китай                      | Перчатки технические, резиновые, в условиях прочности не менее 16(160) МПа (кг/см <sup>2</sup> ), относительное удлинение при разрыве не менее 800%, относительная остаточная длина после разрыва не более 12%, относительно сопротивления раздиру - не менее более 20 кг/см <sup>2</sup> , кислотопроницаемость (рН): не более 1, на поверхности перчаток не должно быть дефектов, тип I: ГОСТ 20010-93 или аналог (размер М, L, XL, XXL) толщина: не менее 0,6-0,9 мм, длина не менее 300 мм, |

|  |  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  |  | Vileda или эквивалент. |
|--|--|--|--|--|------------------------|