

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լենտեքս ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լենտեքս	Լենտեքս	Լենտեքս	Լենտեքս ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում՝ կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից: Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, թվային գունավորմամբ, ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ ² մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/ 2.5 սմ ² գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող Ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում՝ 4-5 աստիճան, քրտինք՝ 4-5

աստիճան, արև` 5 աստիճան, չոր շփում` 4-5 աստիճան, թաց շփում` 3-4 աստիճան: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկածքով` առնվազն 5 օղակ 18 մմ տրամագծով, ջերմակայուն պլաստմասսե կոճակներով, որոնցից` վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 4.5-5սմ է: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում են 4 գրպաններ` երկուսը կրծքամասում, երկուսը` բաճկոնի կողային հատվածում: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 14-16սմ է, որը կոճկվում է շղթայով: Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը առնվազն 16,5սմ է, որը կոճկվում է շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից` 5-10 սմ բարձրության վրա: Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից` համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ, զույգ կարերով:

Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ, կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են առնվազն 7 սմ երկարության լեզվակներ՝ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Ձախ թևքի վերնամասում կարվում է կաչուն ժապավեն՝ լայնությունը 10սմ, երկարությունը՝ 10սմ: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ, ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ՝ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով կամ ժապավենով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց: Տաբատը՝ ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, գուլֆիկը՝ գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով կամ շղթայով: Առաջամասում կողքից թեք

ներկարված գրպաններ՝ 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է առնվազն 5 գոտեմակողակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի առաջամասում մշակված են գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տաբատի նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից՝ զարդակարված 0,7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով: Աջ ետնամասում մշակված է գրպան՝ կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ: Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից: Կողամասերը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лентекс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1105-EU&U12F-2025/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

/միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից՝ միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիազ/ կտորից: Հետևամասում՝ կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասսե կարգավորիչ: Հովհարը միակուս է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
1					<p>միջադիրված է պլաստմասսե միջադիր: Հատկատարին մատուց տեղադրված է 3- 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից գոտի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի իսկամքի վերաբերյալ պիտակ (լվացքի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման), տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս - հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝</p>

				<p>պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ +/-2%: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի կտորի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Փորձաքննության դրական արդյունքներից հետո ներկայացնել նմուշ՝ հաստատելու համար համապատասխան ստորաբաժանմանը: Պատվիրատուն իրավունք ունի՝ յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակից կատարել նմուշառու և ուղարկել փորձաքննության:</p>
--	--	--	--	--