# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Կվանտա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | Թել 8-0 սուրջիկրիլ (վիկրիլ) | Լյուքսսուչրս | Լյուքսսուչրս | Տայզեր Մեդիքլ | Թել պոլիգլակտին N 8/0, ասեղի տեսակը շպատելանման(Spatula) կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ: Թելի բաղադրություն՝ պոլիգլակտին 910, համապոլիմեր, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդաթթու և 10% L–լակտիդ: Թելի ծածկույթը՝ պոլիգլակտիդ և ստեարատ կալցի (<1%) կամ համարժեք: Ամրության պահպանումը՝ մոտ 50% 21 օր անց, ամբողջությամբ ներծծվում է հիդրոլիզի միջոցով մինչև 70 օրվա ընթացքում: Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | սիլիկոնային ծածկույթով, կայունացնող հարթակով, երկու կտրող կողմերով, ատրավմատիկ: Ասեղների չափը 6 մմ, կորությունը՝ 3/8 շրջագիծով, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 45 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | Нить 8-0 сурджикрил (викрил) | Люкссучрс | Люкссучрс | Тайзер Медикал, | Нить полиглактиновая N 8/0, игольчатого типа шпателя (Шпатель) с двухсторонней заточкой, стерильная. Состав нити: полиглактин 910, сополимер, состоящий из 90 % гликолевой кислоты и 10 % L-лактида. Покрытие резьбы: полиглактид и стеарат кальция (<1%) или эквивалент. Сохранение прочности: около 50% через 21 день, полностью впитывается путем гидролиза до 70 дней. Игла изготовлена из высококачественной нержавеющей |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | стали, с силиконовым покрытием, стабилизирующая платформа, две режущие стороны, атравматична. Размер спиц 6 мм, кривизна 3/8 окружности, длина нити не менее 45 см. Формат: 1 нить на 2 иглы. Должна быть новая, неиспользованная. |