ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի Էս Թի Փաուեր ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GST Power	GST Power	GST Power	COMAPPOWER	Դիզելային գեներատոր 132կՎԱ/110կՎտ հզորությամբ, միանում է ավտոմատ կերպով: Գեներատորը տեղավորված է աղմուկը նվազեցնող, եղանակին դիմացկուն պատյանում՝ աշխատում է անաղմուկ և արդյունավետ՝ ապահովելով էլ.էներգիա ժամեր շարունակ՝ վառելիքի մեկ լիցքավորումով: Ներկառուցված անվտանգության ազդանշաններով և հեշտ մոնիտորինգով, ապահովում է անվտանգ և շարունակական գործողություն: Տեխնիկական պայմաններ. 1. Ելքային

						էլեկտրաէներգիա. • Հիմնական հզորությունը՝ 100 կՎտ • Սպասման ելքային հզորություն՝ մինչև 110-120 կՎտ՝ կարճատև պիկերի համար • Լարման ելք. կարգավորելի (400/230 Վ եռաֆազ) • Հաճախականությունը՝ 50 Հց 2. Շարժիչի բնութագրերը • Տեսակը՝ Արդյունաբերական կարգի դիզելային շարժիչ, 4-մխոցանի, ջրային հովացմամբ • Վառելիքի համակարգ. ուղղակի ներարկում, վառելիքի զտիչով և ջրի բաժանարարով • Վառելիքի սպառում. մոտավորապես 20-25 լիտր ժամում լրիվ բեռնվածության դեպքում • Վառելիքի բաքի տարողությունը. բավարար 8-12 ժամ շարունակական աշխատանքի համար՝ լրիվ բեռնվածությամբ (նվազագույնը 250 լիտր) 3. Ավտոմատ փոխանցման անջատիչ («Автоматический ввод резерва – АВР250А») • Ֆունկցիոնալություն. ապահովում է գեներատորի ավտոմատ մեկնարկը, երբ հիմնական էլ.մատակարարումը ընդհատվում է, և դադարեցնում է՝ հիմնական մատակարարման վերականգնելումից հետո •

						Արձագանքման ժամանակը. սովորաբար « 10 վայրկյան էլ.մատակարարաման ընդհատման հայտնաբերումից մինչև ամբողջ բեռնվածությամբ էներգիայի մատակարարումը • Փոխանցման ռեժիմներ՝ ձեռքով և ավտոմատ 4. Սառեցման համակարգ • Տեսակ՝ ջրով հովացվող՝ ռադիատորով և օդափոխիչով • Անվտանգության մեխանիզմ. գերտաքացման դեպքում շարժիչը ավտոմատ կերպով անջատվում է 5. Աղմուկի նվազեցում • Աղմուկի մակարդակ. խլացնող ծածկ կամ արկղ՝ աղմուկը հիվանդանոցային չափանիշներին համապատասխան նվազեցնելու համար («75 դԲ՝ 7 մ հեռավորության վրա) • Ծածկի նյութը՝ եղանակին և կոռոզիային դիմացկուն՝ երկարաակյաց 6. Ղեկավարման վահանակ • Տեսակ՝ թվային կարգավորիչ՝ «LCD» էկրանով • Գործառույթներ՝ մեկնարկ/դադար, լարման և հաճախականության մոնիտորինգ, ընթացիկ ծանրաբեռնվածություն, վառելիքի մակարդակ, յուղի ճնշում և ջերմաստիճան •

						Նախազգուշացումներ և ահազանգեր. յուղի ցածր ճնշում, հովացուցիչ նյութի բարձր ջերմաստիճան, մարտկոցի լիցքավորման խնդիրներ, գերբեռնվածություն 7. Մարտկոց և լիցքավորման համակարգ • Մարտկոց. ծանրաբեռնված աշխատանքային մարտկոց՝ հուսալի գործարկման համար • Լիցքավորում. մարտկոցի ինտեգրված ավտոմատ լիցքավորիչ՝ գործողության պատրաստ ժամանակ լիցքավորումը պահելու համար 8. Անվտանգության առանձնահատկություններ • Տագնապային դադարեցում. արտաքին վթարային ադադարեցման կոճակ • Պաշտպանիչ ազդանշաններ. ցածր վառելիք, գերլարում, կարճ միացում, գերբեռնվածություն, յուղի ցածր ճնշում • Ավտոմատ անջատում. անսարքությունների դեպքում, ինչպիսիք են գերտաքացումը, յուղի ցածր ճնշումը կամ պտույտի արագության գերազանցումը 9. Տեղափոխումը, պատյանը և տեղադրումը, շահագործումը •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Джи Эс Ти Пауер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱ ՊԶԲ-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GST Power	GST Power	GST Power	COMAPPOWER	Промышленный дизель-генератор мощностью 132кВА/110кВт, предназначенный для бесперебойного электроснабжения. Автоматически включается при сбое электропитания , немедленно обеспечивая питание критически важных больничных систем. Размещенный в шумопоглощающем, защищенном от атмосферных воздействий корпусе, генератор работает тихо и эффективно, обеспечивая электроэнергию . мощность в течение нескольких часов на одном

Գեներատորի տեղափոխումը «Իջևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, որը գտնվում է ք.Իջևան, Նալբանդյան 1 հասցեում; • Պատյան. Եղանակային պայմաններին դիմացկուն, աղմուկը պակասեցնող ծածկ • Տեղադրում (մոնտաժում). տատանումների փափկեցուցիչ՝ զրոծպոլական աղմուկն ու շարժը նվազեցնելու համար • Գեներատորի շահագործում 10. Համապատասխանություն և համաստագրեր • Ստանդարտներ. համապատասխանում է հայտուկ առողջապահական հաստատությունների էլեկտրական տեղադրման ստանդարտներին՝ անխափան էլ մատակարարում ապահովելու համար 11. Այլ կարևոր բնութագրեր • Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք. -10°C-ից +40°C • Վառելիքի տեսակը. դիզելային

						заряде топлива. Благодаря встроенным сигнализациям безопасности и простому мониторингу он обеспечивает безопасную и непрерывную работу. Технические условия : 1. Выходная мощность : • Основная мощность: 100 кВт. • Выходная мощность в режиме ожидания до 110–120 кВт для коротких периодов пиковой нагрузки. • Выходное напряжение. регулируемый (400/230 В трехфазный) • Частота: 50 Гц 2. Технические характеристики двигателя • Тип: Дизельный двигатель промышленного класса, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением. • Топливная система. непосредственный впрыск, с топливным фильтром и водоотделителем • Расход топлива. примерно 20-25 литров в час при полной нагрузке • Емкость топливного бака. хватает на 8-12 часов непрерывной работы при полной загрузке (минимум 250 литров) 3. Переключатель автоматической коробки передач ("Автоматический убид резерва –

						ABP250A"). • Функциональность. обеспечивает автоматический запуск генератора при включении основного эл . подача прерывается и прекращается после восстановления основного питания • Время ответа. обычно « 10 секунд . коробка поставок от обнаружения сбоя до подачи питания при полной нагрузке • Режимы передачи: ручной и автоматический. 4. Система охлаждения • Тип: водяное охлаждение с радиатором и вентилятором. • Механизм безопасности. в случае перегрева двигатель автоматически отключается 5. Снижение шума • Уровень шума. шумопоглощающая крышка или коробка для снижения шума до больничных стандартов («75 дБ на расстоянии 7 м) • Материал покрытия устойчив к атмосферным воздействиям и коррозии, что обеспечивает длительный срок службы. 6. Панель управления • Тип: цифровой контроллер с ЖК-дисплеем. • Функции: пуск/останов, контроль напряжения и частоты, текущая

						нагрузка, уровень топлива, давление и температура масла. • Предупреждения и оповещения. низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, проблемы с зарядкой аккумулятора, перегрузка 7. Аккумулятор и система зарядки. • Аккумулятор. сверхмощный аккумулятор для надежной работы • Зарядка. встроенное автоматическое зарядное устройство для поддержания заряда, когда он готов к действию 8. Функции безопасности • Аварийная остановка. внешняя кнопка аварийной остановки • Защитные сигналы. низкий уровень топлива, повышенное напряжение, короткое замыкание, перегрузка, низкое давление масла • Автоматическое отключение. в случае таких неисправностей, как перегрев, низкое давление масла или превышение скорости 9. Транспортировка, каркас и монтаж, эксплуатация. • Переезд генератора в ЗАО «Иджеванский медицинский центр», который

					расположен в г. Иджеван , по адресу Налбандяна 1 ; • Каркас. Устойчивый к погодным условиям, шумопоглощающий чехол • Установка (сборка). гаситель вибрации для уменьшения рабочего шума и движения • Запуск генератора 10. Соответствие требованиям и сертификаты • Стандарты. соответствует нормам электромонтажа специальных медицинских учреждений, бесперебойное е . поставлять предоставить для 11. Другие важные характеристики • Диапазон рабочих температур. от -10°C до +40°C • Вид топлива : дизель