

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսառաս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                       |                        |   |
|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | ԳԱԶՊՐՈՄ<br>ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ | սեղմված բնական<br>գազ | ԳԱԶՊՐՈՄ<br>ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ | <p>Սեղմված բնական գազի լցակայանը /ԱԳԼՃԿ/ պետք է գտնվի Վանաձոր համայնքի տարածքում:</p> <p>Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը երեկոյան և առավոտյան ժամերին պետք է իրականացվի արտահերթ: Պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված են սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորում իրականացնելու համար: Սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների: Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>միջոցներով փոխհատուցել պատվիրատուին պատճառած վնասները: Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարսուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ, ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C:Ըստ ՀՀ -ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի,ԳՕՍՏ 27577-2000: Մատակարարումն իրականացնել կտրոնային եղանակով` կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքի տարածքում:</p> |
|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բնփոխի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                       |                            |   |
|------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак         | наименование производителя | технические характеристики  |
| 2          | ԳԱԶՊՐՈՄ<br>ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ | սեղմված բնական<br>գազ | ԳԱԶՊՐՈՄ<br>ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ     | <p>Սեղմված բնական գազի լցակայանը /ԱԳԼՃԿ/ պետք է գտնվի Վանաձոր համայնքի տարածքում:</p> <p>Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը երեկոյան և առավոտյան ժամերին պետք է իրականացվի արտահերթ: Պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները գինված են սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորում իրականացնելու համար: Սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների: Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>միջոցներով փոխհատուցել պատվիրատուին պատճառած վնասները: Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ, ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C:Ըստ ՀՀ -ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի,ԳՕՍՏ 27577-2000: Մատակարարումն իրականացնել կտրոնային եղանակով՝ կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքի տարածքում:</p> |
|--|--|--|---|