

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                 |                                 |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը             | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4                  | ՌԴ                    | 4 բարձր ճնշման<br>խողովակաշարեր | 4 բարձր ճնշման<br>խողովակաշարեր | ՌԴ                     | Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 853 2SN RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, Նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համար. Ներքին շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -50°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RVD 2SN DN19 3/4», 215bar (Աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝<br>մատակարարման օրվանից 6 ամիս: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПР-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                           |                           |                            |   |
|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак             | марка                     | наименование производителя | технические характеристики  |
| 4          | РФ                     | 4 Трубы высокого давления | 4 Трубы высокого давления | РФ                         | Рукава высокого давления DIN EN 853 2SN РВД используются в качестве гибких трубопроводов для перемещения различных гидравлических жидкостей, масел, нефти и других жидкостей.<br>Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина Усиление: 2 слоя стальной проволочной оплётки Наружный слой: износостойкая синтетическая резина Рабочая температура: от -50°С до +100°С (+120°С макс.) РВД 2SN DN19 3/4", 215bar(рабочее давление) Гарантийный срок-6 |

\_\_\_\_\_ месяцев со дня поставки.