

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ZONE51-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Սեղմված բնական գազ 15	Սեղմված բնական գազ 15	Սեղմված բնական գազ 15	Սեղմված բնական գազ 15	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Զանաքեռ ՀԷԿ Ղափանցյան 3 հասցեից առավելագույնը 4 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավտոյան և երեկոյան ժամերին

(առավոտյան 06:30-08:00 և երեկոյան 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված լինեն սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4. պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան, տրանսպորտային

միջոցների ներքին այրման
շարժիչներում որպես վառելիք
օգտագործելու համար, որը
ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների
տեխնոլոգիական պրոցեսների
համար հաջորդող գազի մշակման
մի քանի փուլից: Խարնուրդի
մաքրում խոնավության և այլ
աղտոտիչների հեռացում ու
սեղմում, որը չի նախատեսում
բաղադրիչների բաղադրության
փոփոխություն, գլանոթի
լիցքավորման ընթացքում բնական
գազի կոմպրեսացված վառելիքի
ավելցուկ ճնշումը պետք է
համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և
լիցքավորվող գազագլանոթային
միջոցների տեխնիկական
պայմաններին և չպետք է
գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման
սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է
բարձր լինել շրջապատող
միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ
ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող
Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ
27577-2000 8. Լցակայանը պետք է
կարողանա սպասարկել օրական
առնվազն 50 ավտոբուս: Տրմադրվող

					<p>կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ: Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը լինելու է ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով: Մասնակից պետք է ունենա համապատասխան սարքավորումները լիցքավորման համար:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ZONE51 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Սեղմված բնական գազ 15	Սեղմված բնական գազ 15	Սեղմված բնական գազ 15	Սեղմված բնական գազ 15	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հունիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Քանաքեռ ՀԷԿ Ղափանցյան 3 հասցեից առավելագույնը 4 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավտյան և երեկոյան ժամերին

(առավոտյան 06:30-08:00 և երեկոյան 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված լինեն սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4. պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հունիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան, տրանսպորտային

միջոցների ներքին այրման
շարժիչներում որպես վառելիք
օգտագործելու համար, որը
ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների
տեխնոլոգիական պրոցեսների
համար հաջորդող գազի մշակման
մի քանի փուլից: Խարնուրդի
մաքրում խոնավության և այլ
աղտոտիչների հեռացում ու
սեղմում, որը չի նախատեսում
բաղադրիչների բաղադրության
փոփոխություն, գլանոթի
լիցքավորման ընթացքում բնական
գազի կոմպրեսացված վառելիքի
ավելցուկ ճնշումը պետք է
համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և
լիցքավորվող գազագլանոթային
միջոցների տեխնիկական
պայմաններին և չպետք է
գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման
սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է
բարձր լինել շրջապատող
միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ
ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող
Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ
27577-2000 8. Լցակայանը պետք է
կարողանա սպասարկել օրական
առնվազն 50 ավտոբուս: Տրմադրվող

					<p>կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ: Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը լինելու է ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով: Մասնակից պետք է ունենա համապատասխան սարքավորումները լիցքավորման համար:</p>
--	--	--	--	--	---