

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր SAE 20W 50 API CF-4/SJ. Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ միներալ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 17-21.9 մմ ² /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 120-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -25°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 8.5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015-ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 250°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ գործարանային, նախկինում չբացված, համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԼՅՈՒԹԵՐ նախ представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «АЙК-21»	ООО «АЙК-21»	Моторные масла SAE 20W 50 API CF4/CF/SJ. Масла универсальные, моторные. Химический состав: минеральный. Кинематическая вязкость при 100°C - 17-21,9 мм ² /с. Индекс вязкости - не менее 120, температура вспышки - не ниже 220°C, температура застывания- не выше -25°C , щелочное число - не ниже 8,5 мг КОН/г. Массовая доля механических примесей - не более 0,015%, температура самовозгорания - не ниже 250°C , массовая доля воды - не более 0,01% (следы). Упаковка и маркировка - заводские, ранее не открытые, согласно ГОСТ 1510-84. Поставка в тарах емкостью от 5 до 216 литров.