

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԹ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՀԱՅԹ-21» ՍՊԸ	«ՀԱՅԹ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր միներալ SAE 15W40 API SG/CD. Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ միներալ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 13,5-15.5 մմ ² /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 120-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -25°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 7.5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015-ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ գործարանային, նախկինում չբացված, համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏԴԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ նախ представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО «АЙК-21»	ООО «АЙК-21»	Моторные масла минеральные SAE 15W40 API SG/CD. Масла универсальные, моторные. Химический состав: минеральный. Кинематическая вязкость при 100°С - 13,5-15,5 мм ² /с. Индекс вязкости - не менее 120, температура вспышки - не ниже 210°С, температура застывания- не выше -25°С , щелочное число - не ниже 7,5 мг КОН/г. Массовая доля механических примесей - не более 0,015, температура самовозгорания не ниже 200°С, массовая доля воды - не более 0,01% (следы). Упаковка и маркировка - заводские, ранее не открытые, согласно ГОСТ 1510-84. Доставка в тарах емкостью от 5 до 216 литров.