

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲՊ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/խոր.դմ-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/խոր.մ, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգ»-ի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ մատակարարման կոնկրետ հասցեն համաձայնեցնելով Գնորդի հետ: Կտրոնները պետք է սպասարկվեն Երևան համայնքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում՝ առնվազն մեկ բենզալցակայանում, իսկ ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն երկու բենզալցակայանում: Հանրապետության բոլոր քաղաքներում բենզալցակայանների առկայությունը պարտադիր է, Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում մատակարարը պետք է ունենա առնվազն 2, ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն 2 բենզալցակայան կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրեր՝ կտրոնով ապրանքի մատակարարումն իրականացնելու համար</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲՊ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95, моторный метод: не менее 85, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм, объемная доля бензола не более 1%, плотность при 15 градусах Цельсия от 720 до 775 кг/д.м, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей - не более метанол-3%, этанол-5%, изопропил. спирт -10%, спирт изобутиловый - 10%, спирт тербутиловый -7%, эфиры (С5 и больше) - 15%, другие окислители - 10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. Согласно «Техническому регламенту по топливам внутреннего сгорания», утвержденному 11 ноября, доставка продукции осуществляется по согласованию с Покупателем. Талоны должны обслуживаться минимум на одной АЗС в г. Ереване в каждом регионе Республики. Армения, не менее двух АЗС. Наличие АЗС во всех городах республики обязательно, в каждом административном районе города Еревана должен быть минимум один поставщик. 2. В каждом регионе РА не менее 2 АЗС или заключены договоры с другими соответствующими АЗС на поставку продукции по купону.</p>