

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Լրակազմը բաղկացած է իրար վրա դրվող 2 մահճակալից (համալրված նրբատախտակով և ներքնակով) և աստիճանից: Մահճակալների հենասյուները (ոտքերը) և դրանք իրար կապող հորիզոնական գոտիները պատրաստվում են 30*30մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Մահճակալի շրջանակները պատրաստվում է 40*20մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ, իսկ գոտիները՝ քառանկյուն 30*10 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 1 մմ պատի հաստությամբ, որոնք զոդվում են շրջանակի ներքևի մակարդակի հետ հավասար, որպեսզի նրբատախտակը և ներքնակը տեղավորվեն շրջանակի մեջ: Հենասյուների վրա ամրացվում են մետաղական կեռիկներ, իսկ շրջանակի դրսի անկյուններում զոդվում են 40*40*4 մմ չափի և 140 մմ երկարության մետաղական անկյունակներ, որոնց մեջտեղի հատվածում կատարվում է ուղղանկյունաձև փորված (ըստ Եսքիզի N5)՝ ապահովելով շրջանակի ամրացումը (տեղադրումը) հենասյան վրա: Մահճակալի հենասյուների վերին հատվածներում ամրացվում են</p>

		<p>հաապատասխան մետաղական անցումներ՝ երկու հարկերը միմյանց վրա տեղադրելու համար: Ընդ որում՝ 2-րդ հարկի մահճակալի համար նախատեսվում են նաև կամարներ: Հենասյուների ուղղահայաց ճաղերը պատրաստվում են <math>\Phi</math> 10մմ արտաքին տրամագծով և 1 մմ պատի հաստությամբ սնամեջ կլոր խողովակներով: Նրբատախտակների հաստությունը 9 մմ-ից ոչ պակաս, առավելագույնը 2 կտորից, որոնք տեղադրվում են շրջանակի մեջ՝ ողջ մակերեսով: Ներքնակի չափերը 190*80*18 սմ, պատրաստված զսպանակներով, բարձրորակ սպունգով և հիգիենիկ գործվածքային պաստառով: Հենասյուների ոտքերին ամրացվում են պլաստմասե խցափակումներ: Աստիճանի չափերը՝ 35*111սմ, որը մահճակալների շրջանակներին է ամրացվում հեղյուս-մանեկով: Աստիճանի կարկասը պատրաստվում է 20*20 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանի ծայրերը՝ պլաստմասե խցափակումով: Մահճակալի դիրքից կախված՝ աստիճանը շրջանակներին ամրացնելու համար, յուրաքանչյուր (1-ին և 2-րդ հարկի) շրջանակի նույն կողմում համաչափ նախատեսվում են երկուական անցքեր: Մահճակալի կարկասի բոլոր եռակցումները պետք է լինեն ամբողջական (բացառությամբ շրջանակի գոտիների վերին՝ նրբատախտակին հարող հատվածների), բոլոր հանգույցները պետք է լինեն հղկված, մահճակալը փոշեներկումով՝ կրեմագույն (բեժ): Տեսքը համաձայն էսքիզի՝ N5: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
34	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	<p>Люкс состоит из 2 двухъярусных кроватей (с фанерой и матрасом) и лестницы. Стойки (ножки) кроватей и соединяющие их горизонтальные пояса изготавливаются из металлической трубы квадратного сечения 30*30 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Каркасы станины изготавливаются из квадратной металлической трубы 40*20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, а пояса - из металлической квадратной трубы 30*10 мм с толщиной стенки не менее 1 мм. которые приварены заподлицо с нижней частью рамы, чтобы фанера и матрас могли поместиться в раму. К стойкам крепятся металлические крючки, а к внешним углам рамы привариваются металлические уголки размером 40*40*4 мм и длиной 140 мм. в средней части которого выполнено прямоугольное отверстие (по эскизу), обеспечивающее фиксацию (установку) рамы на опоре. К верхним секциям стоек кровати крепятся соответствующие металлические переходы, позволяющие расположить два этажа друг над другом. Кроме того, к кровати на 2 этаже</p>

		<p>запланированы арки. Вертикальные стержни столбов изготовлены из полых круглых трубок наружным диаметром Ø 10 мм и толщиной стенки 1 мм. Толщина фанеры не менее 9 мм, максимум 2 штуки, которые укладываются в каркас по всей поверхности. Размеры матраса 190*80*18 см, изготовлен на основе пружин, качественной губки и гигиенических тканевых обоев. К ножкам столбов крепятся пластиковые стопоры. Размеры лестницы 35*111 см, которые крепятся к каркасам грядок с помощью кирпичиков. Каркас лестницы изготавливается из квадратной трубы 20*20 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Лестница заканчивается пластиковым стопором. В зависимости от положения кровати на одной и той же стороне каждой рамы (1-го и 2-го этажа) пропорционально предусмотрены двойные отверстия для крепления ступеньки к рамам. Все сварные швы на каркасе кровати должны быть целыми (кроме верхней части поясов каркаса, прилегающих к фанере), все стыки должны быть отшлифованы, кровать должна быть окрашена порошковой краской кремового цвета (бежевого цвета). Внешний вид по эскизу: N5 Все вышеперечисленные виды работ выполняются силами поставщика, за счет поставщика (все используемые материалы должны быть новыми, необработанными). Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 5% Гарантийный срок составляет 1 год.</p>
--	--	---