ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱԿՇՆ ՔՈ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO.,LTD	Արտադրման տարեթիվը –Ոչ շուտ քան 2024թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Թափքի ծավալը - 15 մ3 Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Անիվային բազա –4300 մմ Բնապահպանական ստանդարտ - Euro - 5 Բեռնատարողություն - 8 տ Ղեկը- ձախ հիդրավլիկ. Շարժիչի տեսակը –Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը, 310 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը –8.4 լ Գլանների(ցիլինդր) քանակ –6 Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի

						տարողունակություն- 220 լ.՝ պատրաստված չժանգոտող մետաղից (ներժ)։ Հեղուկ մաչևինայի (ADBLUE) բաքի տարողությունը- ոչ պակաս 30լ. Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը - 90 կ/ժ Գույնը- նարնջագույն / ներկի կոդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական փական։ Աղբատար մեքենայի արտաքին չափսեր, մմ Երկարություն x լայնություն x բարձրություն ՝ 8400 x 2550 x 3500 Դիմացի լուսարձակներ – բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն Հետևի լուսարձակներ – բարձրությունը 1,2մ-ից բարձր՝ մետաղական պաշտպանիչներով Առկայծող փարոսիկներ – 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Հետադարձի տեսախցիկ ուղևորախցում մոնիտորով Դիմացի կամրջակի բեռնվածություն –8000կգ Հետևի կամրջակի բեռնվածություն – 16000կգ Ընդհանուր թույլատրելի բեռնվածությունը –24000 կգ

						Անիվների չափը – 315 80 R22.5 Մարտկոցի հզորությունը – 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան ունի օդորակիչ – տաքացման և հովացման հնարավորությամբ Աուդիո համակարգ Արգելակման համակարգ – դիսկային (ABS, ASR, ESP) Նստատեղերի քանակը – 3 հատ լվացվող կտորից Առանց քնատեղիի Վարորդի նստատեղը – ամորտիզացիոն կարգավորվող, Ժամանակակից գործիքների վահանակ, որի վրա կարտացոլվի նաև շարժիչի յուղի չափը Բամպերները – մետաղյա Ապակիների կարգավորում – էլեկտրակառավարմամբ Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ – 20մ Վթարային կանգի նշան Դոմկրատ Բանալիների քանակը – 2 հատ հեռակառավարմամբ Պահեստային անվադող անվահեծով Հատուկ սարքավորումների չափանիշները Խտացման գործակիցը –7:1 Խտացման նվազագույն ուժը –32տ. Հիդրոհամակարգի անհրաժեշտ ճնշումը 220 բար. Մանիպուլյատորի աղբամանի բարձման

						բեռնատարողությունը - 800 կգ. Սեղման ամբողջական ցիկլը - ոչ պակաս 15 - ոչ ավել 20 վայրկյան Բեռնվող աղբի քաշը –8000 կգ. Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը- Հիդրավլիկ Բարձումը- հետևի բարձմամբ՝ 120-1100լ աղբարկղերի համար: Հարթակի բարձման-իջեցման կառավարում – 1 մեխանիկական, 2 կոճակային պոչի հետնամասի աջ և ձախ կողմերում խոնավությունից և ջրից պաշտպանվածությամբ և 1 հեռակառավարման վահանակ: Բեռնաթափման ուղղությունը –հետ Գույնը-նարնջագույն (ներկի կոդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) Աշխատանքային հատվածի լույսեր 2 հատ (LED) Աղբի բեռնման խցիկը և մամլիչը պատրաստված է 8մմ հաստությամբ բարձր կարծրության մետաղից, աղբի խցիկի հատակի հատվածը – 5մմ հաստության բարձր կարծրության մետաղից, պատերը՝ 4մմ հաստությամբ մետաղից Ունի աղբաջրի հավաքման համար նախատեսված առանձին բաք՝ աղբատարից աղբաջրի հոսքը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«АКШН КО» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					բացառելու համար՝ 2 կոմերից մետաղական փականներով: Ունի աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարմանն ընթացքում աղբի արտանետումը Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ 1.Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Ընկերությունը պարտավորվում է

						ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 5. Մատակարարը Երևան քաղաքում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 6. Մատակարարի կողմից կներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը կտրամադրի գրավոր եզրակացություն աղբատար մեքենայի անսարքությունների

					պատճառների վերաբերյալ: Աղբատար մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո , մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, կձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից: