

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի>> ԱԶ	մեթան	սեղմված բնական գազ	ՌԴ , Գազպրոմ Արմենիա փբը	Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի

				<p>ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազազլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C,ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները՝ &lt;&lt;Վախենում է կրակից&gt;&gt;,անվտանգությունը՝ հրավտանգ,պայթուկավտանգ,չափման միավորը՝ կգ: Լիցքավորումը կտրոններով ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի ԱԶ ԿԶ-ն որպես մասնակցի մասնակցություն է ունենում մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 25/4 ներքև ներկայացված առարկայի նկատմամբ:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	<<Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի>> ԱԶ	մեթան	սեղմված բնական գազ	ՌԴ , Գազպրոմ Արմենիա փրը	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարստիկ մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի

				<p>ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազազլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C,ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները՝ &lt;&lt;Վախենում է կրակից&gt;&gt;,անվտանգությունը՝ հրավտանգ,պայթուկավտանգ,չափման միավորը՝ կգ: Լիցքավորումը կտրոններով ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում:</p>
--	--	--	--	--