

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՅԿ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 1500 c ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845՝/Ս3,, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550°C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10%, նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0° C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N1592-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>>: Մատակարարումը` կտրոնային, ք.Հրազդան: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ХАЙК ШИН, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀР-ԷԱԶԱՊՁԲ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | технические характеристики |
| 1 | Цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 1500С от 820 до 8450•/ХЗ, содержание серы не более 350 мг/кг, температура вспышки не более 550°С низкая, остаток углерода 10%, осадка не более 0,3%, вязкость При 40°С - от 2,0 до 4,5 мм2/с, температуре помутнения - не выше 0°С, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению Правительства РА от 2004 г. «Технический регламент топлива внутреннего сгорания», утвержденный решением N1592 от 11 ноября. Поставка: талон, г. Раздан. |