

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	463dw	Canon	<p>Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվազն 14 վայրկյան կամ ավելի</p>

քիչ Առաջին էջի դուրս գալու  
ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0  
վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ •  
UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe®  
PostScript 3 Տառատեսակներ •  
Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ •  
Առնվազն 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպման  
լուսանցքները • Առնվազն 5 մմ  
յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից,  
ձախից և աջից • Առնվազն 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(«Ծրար») Տոներային խնայողության  
ռեժիմ • Այո Ընդլայնված  
տպագրության  
առանձնահատկություններ •  
Կողավորված անվտանգ  
տպագրություն • Ապահով  
տպագրություն • Տպել USB  
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •  
Տպել Cloud-ից (Dropbox,  
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •  
iOS և Android հավելվածներով  
Պատճենահանման  
առանձնահատկությունները  
Պատճենման արագություն •  
Միակողմանի (A4): մինչև  
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի  
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm

Առաջին պատճենահանման  
ժամանակը • Առնվազն 6,1  
վայրկյան կամ ավելի քիչ  
Պատճենման թույլտվությունը •  
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման  
ռեժիմներ • Տեքստ,  
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),  
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),  
լուսանկար Երկկողմանի  
պատճենում • 2-ից 2-կողմ  
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ  
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999  
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •  
25 - 400% 1% աճով Այլ  
առանձնահատկություններ •  
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը  
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,  
նույնականացման քարտի  
պատճենում, պատճենել  
կրկնօրինակը Սկանավորման  
առանձնահատկությունները  
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի  
թողունակությունը • Օպտիկական`  
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •  
Ընդլայնված` նվազագույնը մինչև  
9600 x 9600 dpi Սկանավորման  
արագություն • Միակողմանի  
մոնիթորոմ` առնվազն 50 ppm  
(300x300dpi) • Միակողմանի գույն`

առնվազն 40 ppm (300x300dpi) •  
Երկկողմանի մոնոխրոմ առնվազն  
100 ppm (300x300dpi) •  
Երկկողմանի գույն առնվազն 80  
ppm (300x300dpi) • Միակողմանի  
մոնոխրոմ առնվազն 40 ppm  
(300x600dpi) • Միակողմանի գույն  
առնվազն 20 ppm (300x600dpi) •  
Երկկողմանի մոնոխրոմ առնվազն  
80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի  
գույն առնվազն 40 ppm  
(300x600dpi) Գունավոր  
սկանավորման խորություն •  
Առնվանգ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույն մասշտաբներ • 256  
մակարդակ Համատեղելիություն •  
TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման  
առավելագույն լայնությունը •  
Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ  
փոստի վրա •  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված  
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)  
Սկանավորել համակարգչի վրա •  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված  
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)  
Սկանավորեք USB հիշողության  
բանալի վրա •

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <ЧУО-ЕԱՀԱՊԶԲ-25/24 հիշե Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթային րազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ •				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				<p>Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում : Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար</p>

802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում  
Օպերացիոն համակարգի  
համատեղելիություն • Windows® 11  
/ Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 թ. Mac OS X  
տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր  
Linux Ցանցային պռատակով •  
Տպել: TCP/IP  
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •  
Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP  
(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP• Էլփոստ/Ի-  
ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3  
(ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •  
Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3  
(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն:  
TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում,  
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,  
IPPS) Անվտանգություն (անլար) •  
Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP  
(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),  
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),  
WPA2-EAP(AES) • Սուտքի կետի  
ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային  
ապահովման և տպիչների  
կառավարում • Հեռավոր  
օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •  
Բաժնի ID կառավարում • Տոների

կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր  
առանձնահատկություններ  
Առաջարկվող ամսական տպման  
ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -  
4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ  
5 ամսում Պրոցեսորի արագություն •  
Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •  
Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •  
Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման  
վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD  
գունավոր սենսորային էկրան  
Օգտվելու կանոններ •  
Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •  
Հարաբերական խոնավությունը՝  
20-80% (չխտացնող)  
Էլեկտրամատակարարում • 220-240  
Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)  
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •  
Առավելագույն հզորությունը՝  
մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ  
• Ակտիվ տպագրություն՝  
մոտավորապես առնվազն 480 Վտ •  
Սպասման ռեժիմ՝ մոտավորապես  
առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝  
մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ  
Աղմուկի մակարդակը •  
Աշխատանքային ռեժիմում  
առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև  
68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց

				<p>աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող կյուլթեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում՝ մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման փուլում, մրցութային փաստաթղթերի հետ միաժամանակ • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:</p>
--	--	--	--	---