

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900(L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն

1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):

Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:

Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:

Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:

					Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ՀՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Шкаф изготовлен из ламината PTS толщиной 18 мм: Размеры: 900 x 450 мм x 900(Д x x в): Он разделен по вертикали на две части, каждая из которых закрывается дверцами из ламинированной PTS толщиной 18 мм.: Двери крепятся на 2 петли каждая: Правая часть шкафа не имеет полку, а левая часть разделена на три полки следующих размеров: 450 x 450 x 300 мм (Д x x в).: Края рабочей плоскости будут заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут

заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Все дверцы и полки должны иметь ручки овальной формы.: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянных стружек и эмульсии.: Двери и боковые части должны быть покрыты лаком (тип: полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки с высотой ножек не менее 150 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Заранее согласуйте цвет с

администрацией детского сада: