

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon Corporation	Canon	Canon i-Sensys MF463DW	Canon Corporation	Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի` Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի` Նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Առնվազն մինչև

1200 x 1200 dpi Տաքացման
ժամանակը • Մոտ. Միացումից
առնվանգ 14 վայրկյան կամ ավելի
քիչ Առաջին էջի դուրս գալու
ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0
վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ •
UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe®
PostScript 3 Տառատեսակներ •
Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ •
Առնվազն 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները • Առնվազն 5 մմ
յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից,
ձախից և աջից • Առնվազն 10 մմ
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
(«Ծրար») Տոներային ինսայողության
ռեժիմ • Այո Ընդլայնված
տպագրության
առանձնահատկություններ •
Կողավորված անվտանգ
տպագրություն • Ապահով
տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •

Միակողմանի (A4): մինչև
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm
Առաջին պատճենահանման
ժամանակը • Առնվազն 6,1
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •
25 - 400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
Նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական՝
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև
9600 x 9600 dpi Սկանավորման

արագություն • Միակողմանի
մոնոխրոմ առնվազն 50 ppm
(300x300dpi) • Միակողմանի գույն`
առնվազն 40 ppm (300x300dpi) •
Երկկողմանի մոնոխրոմ առնվազն
100 ppm (300x300dpi) •
Երկկողմանի գույն` առնվազն 80
ppm (300x300dpi) • Միակողմանի
մոնոխրոմ` առնվազն 40 ppm
(300x600dpi) • Միակողմանի գույն`
առնվազն 20 ppm (300x600dpi) •
Երկկողմանի մոնոխրոմ առնվազն
80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի
գույն` առնվազն 40 ppm
(300x600dpi) Գունավոր
սկանավորման խորություն •
Առնվանգ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
Մոխրագույն մասշտաբներ • 256
մակարդակ Համատեղելիություն •
TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման
առավելագույն լայնությունը •
Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ
փոստի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել համակարգչի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОФОРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУО-ЕЗСД/ПЗР-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
 Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա •
 TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
 Սկանավորել դեպի FTP •
 TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել ամպի վրա •
 TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37
 Технические характеристики
 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոտեր • Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում :

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0
բարձր արագությամբ, 10BASE-
T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար
802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում
Օպերացիոն համակարգի
համատեղելիություն • Windows® 11
/ Windows® 10 / Windows® 8.1 /
Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 թ. Mac OS X
տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր
Linux Ցանցային պրոտակոլ •
Տպել: TCP/IP
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •
Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP
(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP • Էլիոստ/Ի-
ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3
(ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •
Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3
(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն:
TLS1.3, IPsec, IP հասցեի զտում,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,
IPPS) Անվտանգություն (անլար) •
Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP
(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),
WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի
ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ճրագրային
ապահովման և տպիչների

կառավարում • Հեռավոր
օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •
Բաժնի ID կառավարում • Տոների
կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր
առանձնահատկություններ
Առաջարկվող ամսական տպման
ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -
4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ
5 ամսում Պրոցեսորի արագություն •
Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •
Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •
Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման
վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD
գունավոր սենսորային էկրան
Օգտվելու կանոններ •
Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
Հարաբերական խոնավությունը՝
20-80% (չխտացնող)
Էլեկտրամատակարարում • 220-240
Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
Առավելագույն հզորությունը՝
մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ
• Ակտիվ տպագրություն՝
մոտավորապես առնվազն 480 Վտ •
Սպասման ռեժիմ՝ մոտավորապես
առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝
մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ
Աղմուկի մակարդակը •

				<p>Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող նյութեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում՝ մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման փուլում, մրցութային փաստաթղթերի հետ միաժամանակ • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:</p>
--	--	--	--	--