ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
16	ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Նհրամանիպահանջներինհամապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերն են 2500*450*1500մմ (L*Խ*Բ): Աշխատանքային կենտրոնաը հորիզոնական բաժանված է երեք հավասար բաց 2 և փակ 1 դարակներից: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից, նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի:Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝8մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն

	կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200*450*100մմ (L*Խ*Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասրեին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: Բոլոր միացումներն իրականցնել թաքնված ամրավցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության, որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականիաստատությանկողմիցտրվածեզրակացություն):Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևինարավորանիհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով:Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարհիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվածնյութերըևդրանցանվտանգությանևէկոլոգիապեսմաքուրհումքլինելումասինգրառումներըևայլն:Մակնշումըպետքէկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով:Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը:Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտեղեկատվությունըամփոփելուղեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
16	ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Նհրամանիպահանջներինհամապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏU-ից, արտաքին չափսերն են 2500*450*1500մմ (L*Խ*Բ): Աշխատանքային կենտրոնաը հորիզոնական բաժանված է երեք հավասար բաց 2 և փակ 1 դարակներից: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից, նույն E0 դասի ՓՏU-ի գույնի:Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝8մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն

	կարգավորվող։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200*450*100մմ (L*Խ*Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասրեին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է։ Բոլոր միացումներն իրականցնել թաքնված ամրավցումներով։ Գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության, որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատությանկողմիցտրվածեզրակացություն)։Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով։Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարհիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվածնյութերըևդրանցանվտանգությանևէկոլոգիապեսմաքուրհումքլինելումասինգրառումներըևայլն։Մակնշումըպետքէկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով։Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը։Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտեղեկատվությունըամփոփելուղեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում)։