

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 54 | Բոստոն Jet Stream | Բոստոն Jet Stream | Բոստոն Սայենտիֆիկ | <p>Ռոտացիոն աթերեկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերեկտոմիայի մեթոդով, պերիֆերիկ անոթների ինֆուզիա և ասպիրացիայով անոթային հիվանդությունների ցիտորեդուկցիայի և բուժման համար: Ներառում է . - 1 հատ վահանակ(կոնսոլ), որը ունի պերիստալտիկ ներծծող և ինֆուզիոն պոմպեր, սնուցման աղբյուր, համակարգի վերահսկիչ, ստեղնաշարի ինտերֆեյս, սարքի կարգավիճակի լուսադիոդներ, պղպջակների դետեկտոր: Չափերը՝ ոչ ավել քան 23x17x48սմ, առավելագույն էլքային լարումը 21-23 VDC տիրույթում: - 15 հատ -կաթետր, որը իր մեջ ներառում է կառավարման մոդուլը, կաթետրի երկարությունը 120, 135, 145սմ, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդիչի հետ, կաթետրի ծայրի տրամագծերը՝ 1,6-3,4մմ,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պտտման արագությունը 70000 պտտույտ թոպեում -15 հատ ուղղորդիչ այս համակարգի համար, երկարությունը 130սմ, 190սմ, 300սմ, կոնաձև J կամ ուղիղ ծայրով, ծայրի երկարությունը 5, 6 և 8սմ, ծայրի զսպանակի չափերը 3-5սմ, ուղղորդիչի տրամագիծը 0,014": Ամբողջը միասին համարվում է մեկ միավոր</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 54 | Բոստոն Jet Stream | Բոստոն Jet Stream | Բոստոն Սայենտիֆիկ | <p>Ռոտացիոն աթերեկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերեկտոմիայի մեթոդով, պերիֆերիկ անոթների ինֆուզիա և ասպիրացիայով անոթային հիվանդությունների ցիտորեդուկցիայի և բուժման համար: Ներառում է . - 1 հատ վահանակ(կոնսոլ), որը ունի պերիստալտիկ ներծծող և ինֆուզիոն պոմպեր, սնուցման աղբյուր, համակարգի վերահսկիչ, ստեղնաշարի ինտերֆեյս, սարքի կարգավիճակի լուսադիոդներ, պղպջակների դետեկտոր: Չափերը՝ ոչ ավել քան 23x17x48սմ, առավելագույն ելքային լարումը 21-23 VDC տիրույթում: - 15 հատ -կաթետր, որը իր մեջ ներառում է կառավարման մոդուլը, կաթետրի երկարությունը 120, 135, 145սմ, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդիչի հետ, կաթետրի ծայրի տրամագծերը՝ 1,6-3,4մմ,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պտտման արագությունը 70000 պտտույտ րոպեում -15 հատ ուղղորդիչ այս համակարգի համար, երկարությունը 130սմ, 190սմ, 300սմ, կոնաձև J կամ ուղիղ ծայրով, ծայրի երկարությունը 5, 6 և 8սմ, ծայրի գսպանակի չափերը 3-5սմ, ուղղորդիչի տրամագիծը 0,014": Ամբողջը միասին համարվում է մեկ միավոր</p> |
|--|--|--|--|---|