

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն

կլորացված կամ անկյունների  
ամրացված լինեն պլաստմասե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բոլոր միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի  
դռների մակարդակից: Ունի 2  
լամինատե պրոֆիլապատ փակվող  
դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը  
ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է ունենան փորովի  
օվալաձև բռնակներ, դռների  
վերևում և ներքևում լինեն 2-ական  
35 մմ տրամագծով օդանցքեր  
/ուղահայաց/` պատված  
պլաստմասե օղակներով /բռնակի  
նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1  
շարահարթակը լինի մեջտեղում,  
փայտից (ոչ շինարարական),  
փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-  
ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ  
մշակված: Հետնապատը պետք է  
լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գուլնի:  
Պահարանի կոնստրուկցիան  
հավաքված է փայտյա չիվիներով  
(шкант) և փոքր ներփորվող  
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առանց): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-պոլիմատով/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առավելագույն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առավելագույն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23					Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն

կլորացված կամ անկյունների  
ամրացված լինեն պլաստմասե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բոլոր միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի  
դռների մակարդակից: Ունի 2  
լամինատե պրոֆիլապատ փակվող  
դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը  
ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է ունենան փորովի  
օվալաձև բռնակներ, դռների  
վերևում և ներքևում լինեն 2-ական  
35 մմ տրամագծով օդանցքեր  
/ուղահայաց/` պատված  
պլաստմասե օղակներով /բռնակի  
նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1  
շարահարթակը լինի մեջտեղում,  
փայտից (ոչ շինարարական),  
փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-  
ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ  
մշակված: Հետնապատը պետք է  
լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գուլնի:  
Պահարանի կոնստրուկցիան  
հավաքված է փայտյա չիվիներով  
(шкант) և փոքր ներփորվող  
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առանց): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-պոլիմատով/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առավելագույն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առավելագույն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ</p>
--	--	--	--	--