

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ARLIVACH	ճտքավոր կոշիկներ	ճտքավոր կոշիկներ	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50ձ2% պոլիէսթեր, 50ձ2% բամբակ, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում

մշակված է կախիչ: Առաջամասում
մշակված են 4 ծավալուն
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից
երկուսը կրծքամասում, երկուսը
առաջամասի կողային
հատվածներում: Ուսերին մշակված
են 4,5սմ լայնքով և 13սմ
երկարությամբ ուսադիրների
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի
հետ կոճկվում են 12-15 մմ
տրամագծով մետաղյա կոճակ-
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-
2%: Կրծքամասի գրպանները՝
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ
երկարությամբ, տեղակայված են
կենտրոնական ուղղահայաց կարից
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:
Կրծքամասի ձախ գրպանի
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն
ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց
շականակագույն/բեժ թելով
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը

տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն, կափույրների լայնությունը 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաչուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատասներ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը.

Տարբերանշանների գույները համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է

շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 7 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն (եռածալ) վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 4,5սմ, ներքևից 1սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ գույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 15մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
7				
<p>երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կողմերով: Հովհարի եզրից տեխնիկական բարձրությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Գլխարկաբլորքի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլյատրեյի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբլորքի կենտրոնում մշակված է խորդրդանշանը՝</p>				

АРЛИВАЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << U4U-EU2U-12F-2025/U-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող

միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կողմերով: Հովհարի եզրից տեխնիկական բարձրությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպիի կողային

մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Գլխարկաբլորքի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլյատրեյի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբլորքի կենտրոնում մշակված է խորդրդանշանը՝

շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով:
Հետևամասում երկկողմանի
մշակված է բաց շագանակագույն
պլաստմասե չափսի կարգավորիչ:
Գլխարկահատակի կենտրոնում
կարվում է չափսը և արտադրողի
անվանումը: Համազգեստի
չափսերը՝ կտրամադրվեն
պատասխանատու
ստորաբաժանման կողմից՝
յուրաքանչյուր խմբաքանակի
մատակարարումից առնվազն մեկ
ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի
ներսամասում մշակվում է իսկամքի
վերաբերյալ պիտակ:
Փաթեթավորումը՝ յուրաքանչյուր
լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով:
Պարկերը պիտակավորված՝
պիտակի վրա նշված տեսականու
անվանումը, քանակը, չափս-
հասակը, արտադրողի անվանումը:
Կեպիներն առանձին արկղերով
չդեֆորմացված, առանձին
շարվածքով: Պատվիրատուի
պահանջով մատակարարման
ժամանակ ներկայացվում է
համապատասխանության
սերտիֆիկատ՝ գործվածքի
բաղադրության և մակերեսային

				<p>խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: Աստղերը այլումինե համաձուլվածքից, ուռուցիկ հնգաթև, ռելեֆավոր, հարթանիստ, տրամագիծը 13 և 20մմ՝ պաշտպանական գույնի (նկար): Կոչման տարբերանշանների և աստղերի քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: ԶՊ համազգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--